



## Klej do połączeń cylindrycznych LOCTITE 638, 50 ml

Anaerobowy klej mocujący - trudno demontowalny ogólnego zastosowania. Szybko się utwardza, czas ustalenia dla stali ok. 4 min. Zastosowanie do mocowania na wałach i przekładniach zębatych, kół pasowanych i elementów współosiowych. Zapobiega luzowaniu się połączeń i wyciekom spowodowanym obciążeniami udarowymi i drganiami. Działa nie tylko na aktywnych metalach, ale również na powierzchniach pasywnych np. stali nierdzewnej. Produkt toleruje lekkie zaolejenia oraz lekkie zanieczyszczenia powierzchniowe. Kolor: zielony. Zakres temperatur pracy: od -55°C do +180°C. Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu: > 25 N/mm<sup>2</sup>. Czas uzyskania początkowej wytrzymałości: 5-30 min. Czas uzyskania pełnej wytrzymałości: 6-72 h (w zależności od materiału). Zgodny z niemiecką normą DVGW(EN 751-1): NG-5146AR0619. Opakowanie - pen 50 ml.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Klej do połączeń cylindrycznych LOCTITE 638 (50 ml)</b> Indeks: LT-638-50	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 394,08 zł(484,72 zł) +5szt 334,97 zł(412,01 zł)
Dane techniczne			
	Rodzaj	klej	
	Pojemność opakowania [ml]	50	
	Masa [kg]	0.086	