



Kolanko mosiężne niklowane z GZ BSPT/GW BSP, typ A10

Kolanko gwint zewnętrzny BSPT i gwint wewnętrzny BSP typ A10 przeznaczone do łączenia elementów pneumatyki (w tym węży) ze sobą. Szczelność połączenia wymaga z reguły użycia dodatkowych uszczelnień. W przypadku gwintu stożkowego taśmy teflonowej lub uszczelnacza, w przypadku gwintu walcowego podkładek aluminiowych lub miedzianych. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kolanko wkrętne A10, GW BSP 1/8" / GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2110001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,30 zł (7,75 zł) +10szt 5,40 zł (6,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.016		
Kolanko wkrętne A10, GW BSP 1/4" / GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2110002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,62 zł (10,60 zł) +10szt 7,39 zł (9,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.033	
Kolanko wkrętne A10, GW BSP 3/8" / GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2110003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,50 zł (15,38 zł) +10szt 10,71 zł (13,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.048	
Kolanko wkrętne A10, GW BSP 1/2" / GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2110004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,31 zł (26,21 zł) +10szt 18,27 zł (22,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.077	