



Kolano nypel kątowy 90° z GZ BSP z tworzywa PP, PVDF, seria 3F typ EM

Nypel kątowy 90° z gwintem zewnętrznym BSP, seria 3F typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 1/8", polipropylen Indeks: EM-3F233GG18PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,75 zł (42,74 zł) +5szt 30,66 zł (37,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	20		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0		
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 1/8", PVDF Indeks: EM-3F233GG18PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 228,05 zł (280,50 zł) +5szt 201,22 zł (247,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	20		
Długość L1 [mm]	8		
Masa [kg]	0		
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 1/4", polipropylen Indeks: EM-3F233GG14PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,80 zł (53,87 zł) +5szt 38,65 zł (47,54 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	25		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0		
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 1/4", PVDF Indeks: EM-3F233GG14PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 356,15 zł(438,06 zł) +5szt 314,25 zł(386,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	25		
Długość L1 [mm]	12		
Masa [kg]	0		
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 3/8", polipropylen Indeks: EM-3F233GG38PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,32 zł(108,63 zł) +5szt 77,93 zł(95,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Długość L [mm]		30	
Długość L1 [mm]		12	
Masa [kg]		0	
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 3/8", PVDF Indeks: EM-3F233GG38PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 480,05 zł(590,46 zł) +5szt 423,57 zł(520,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polifluorek winylidenu (PVDF)	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		30	
Długość L1 [mm]		12	
Masa [kg]		0	
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 1/2", polipropylen Indeks: EM-3F233GG12PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,46 zł(142,02 zł) +5szt 101,88 zł(125,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		35	
Długość L1 [mm]		14	
Masa [kg]		0	
Łącznik 90° (seria 3F) z GZ BSP 1/2", PVDF Indeks: EM-3F233GG12PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 597,77 zł(735,26 zł) +5szt 527,45 zł(648,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polifluorek winylidenu (PVDF)	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Długość L [mm]	35
Długość L1 [mm]	14
Masa [kg]	0