



Kołnierz stały PN16 do węża, stal węglowa, typ CNWF

Kołnierz stały PN16 typ CNWF ze stali węglowej z "ogonem" do węża. Przeznaczony do węży gumowych i tworzywowch węży przemysłowych. Montaż za pomocą taśm lub opasek zaciskowych. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kołnierz stały PN16 DN15, do węża DN15, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,01 zł (24,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN15		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	13.5		
Długość L [mm]	74.5		
Masa [kg]	0.752		
Kołnierz stały PN16 DN20, do węża DN20, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,07 zł (28,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN20		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		

Długość L [mm]		76	
Masa [kg]		1.059	
Kołnierz stały PN16 DN25, do węża DN25, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,30 zł (118,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN25	
Opis przyłącza		kołnierz przemysłowy PN16	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		26	
Długość L [mm]		86	
Masa [kg]		1.277	
Kołnierz stały PN16 DN32, do węża DN32, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,17 zł (141,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN32	
Opis przyłącza		kołnierz przemysłowy PN16	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Długość L [mm]		91	
Masa [kg]		1.91	
Kołnierz stały PN16 DN40, do węża DN40, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 197,64 zł (243,10 zł) +10szt 169,40 zł (208,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	39		
Długość L [mm]	99		
Masa [kg]	2.15		
Kołnierz stały PN16 DN50, do węża DN50, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 156,62 zł (192,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51.5		
Długość L [mm]	118		
Masa [kg]	2.49		
Kołnierz stały PN16 DN65, do węża DN65, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 185,42 zł (228,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		64	
Długość L [mm]		143	
Masa [kg]		3.26	
Kołnierz stały PN16 DN80, do węża DN80, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 338,44 zł(416,28 zł) +10szt 290,10 zł(356,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN80	
Opis przyłącza		kołnierz przemysłowy PN16	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		77	
Długość L [mm]		150	
Masa [kg]		4.28	
Kołnierz stały PN16 DN100, do węża DN100, stal ocynkowana Indeks: AC-CNWF-100	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 462,87 zł(569,33 zł) +5szt 414,14 zł(509,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN100	
Opis przyłącza		kołnierz przemysłowy PN16	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102.5	
Długość L [mm]		182.5	
Masa [kg]		5.14	