



Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1, typ 11B1, PN16, stal AISI 316

Kołnierz stały wykonany jest wg normy EN1092-1, z szyjką do przyspawania typ 11B, powierzchnią uszczelniającą typ B1 i ciśnieniem nominalnym PN16. Złącze kołnierzowe jest jednym z najszerzej stosowanych w przemyśle, przede wszystkim do łączenia odcinków rurociągów technologicznych, ale także do połączeń z węzami elastycznymi. Dzięki specjalnej budowie tworzy szczelne i solidne zespójenie, gwarantujące doskonałe parametry oraz niezawodność całej instalacji. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN15 PN10-40, AISI 316 Indeks: TK-KSS-015-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,71 zł (88,20 zł) +5szt 64,16 zł (78,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN15		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.768		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN20 PN10-40, AISI 316 Indeks: TK-KSS-020-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 74,48 zł (91,61 zł) +5szt 66,64 zł (81,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN20		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.9		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN25 PN10-40, AISI 316 Indeks: TK-KSS-025-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 104,27 zł (128,25 zł) +5szt 93,30 zł (114,76 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN25		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.3		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN32 PN10-40, AISI 316 Indeks: TK-KSS-032-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 146,83 zł(180,60 zł) +5szt 131,38 zł(161,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN32		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.88		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN40 PN10-40, AISI 316 Indeks: TK-KSS-040-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 168,11 zł(206,78 zł) +5szt 150,42 zł(185,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN40		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.18		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN50 PN16, AISI 316 Indeks: TK-KSS-050-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,39 zł(232,95 zł) +5szt 169,46 zł(208,44 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN50		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.5		
Kołnier stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN65 PN16, AISI 316 Indeks: TK-KSS-065-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 234,08 zł(287,92 zł) +5szt 209,44 zł(257,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN65		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.96		
Kołnier stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN80 PN16, AISI 316 Indeks: TK-KSS-080-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 308,56 zł(379,53 zł) +5szt 276,08 zł(339,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN80		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.86		

Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN100 PN16, AISI 316 Indeks: TK-KSS-100-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 346,86 zł(426,64 zł) +5szt 310,35 zł(381,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	4.45		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN125 PN16, AISI 316 Indeks: TK-KSS-125-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 487,31 zł(599,39 zł) +5szt 436,02 zł(536,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	6.13		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN150 PN16, AISI 316 Indeks: TK-KSS-150-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 610,74 zł(751,21 zł) +5szt 546,45 zł(672,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]	7.48
-----------	------