



Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1, typ 11B1, PN16, stal węglowa

Kołnierz stały wykonany jest wg normy EN1092-1, z szyjką do przyspawania typ 11B, powierzchnią uszczelniającą typ B1 i ciśnieniem nominalnym PN16. Złącze kołnierzowe jest jednym z najszerzej stosowanych w przemyśle, przede wszystkim do łączenia odcinków rurociągów technologicznych, ale także do połączeń z węzami elastycznymi. Dzięki specjalnej budowie tworzy szczelne i solidne zespójenie, gwarantujące doskonałe parametry oraz niezawodność całej instalacji. Materiał: stal węglowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN15 PN10-40, stal węgl. Indeks: TK-KSS-015	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,72 zł (35,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN15		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.768		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN20 PN10-40, stal węgl. Indeks: TK-KSS-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,04 zł (52,94 zł) +5szt 38,51 zł (47,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN20		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.114		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN25 PN10-40, stal węgl. Indeks: TK-KSS-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,43 zł (49,73 zł) +5szt 36,18 zł (44,50 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN25		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.19		
Kołnier stalowy sztywny EN1092-1 typ 11B1 DN32 PN10-40, stal węgl. Indeks: TK-KSS-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,56 zł (83,10 zł) +5szt 60,45 zł (74,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN32		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.9		
Kołnier stalowy sztywny EN1092-1 typ 11B1 DN40 PN10-40, stal węgl. Indeks: TK-KSS-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,86 zł (89,62 zł) +5szt 65,19 zł (80,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN40		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.15		
Kołnier stalowy sztywny EN1092-1 typ 11B1 DN50 PN16, stal węgl. Indeks: TK-KSS-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 74,23 zł (91,30 zł) +5szt 66,42 zł (81,70 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN50		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.6		
Kołnier stalowy szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN65 PN16, stal węgl. Indeks: TK-KSS-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,50 zł (80,57 zł) +5szt 58,61 zł (72,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN65		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.202		
Kołnier stalowy szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN80 PN16, stal węgl. Indeks: TK-KSS-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,31 zł (101,24 zł) +5szt 73,65 zł (90,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN80		
Opis przyłącza	kołnier przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.8		

Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN100 PN16, stal węgl. Indeks: TK-KSS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,78 zł (116,58 zł) +5szt 84,80 zł (104,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	4.53		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN125 PN16, stal węgl. Indeks: TK-KSS-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,62 zł (163,12 zł) +5szt 118,66 zł (145,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	6.3		
Kołnierz stały szyjkowy EN1092-1 typ 11B1 DN150 PN16, stal węgl. Indeks: TK-KSS-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,47 zł (271,18 zł) +5szt 197,26 zł (242,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]	7.97
-----------	------