

Kołnierz zamykający SAE 3000, stal węglowa, typ E3



Kołnierz zamykający SAE 3000 do zastosowania w układach hydraulicznych, dostarczany ze śrubami mocującymi oraz uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kołnierz zamykający SAE 3000 1/2" Indeks: HK-E3-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,54 zł (63,39 zł) +10szt 41,23 zł (50,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 13 mm, rozmiar śrub - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		
Kołnierz zamykający SAE 3000 3/4" Indeks: HK-E3-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 51,54 zł (63,39 zł) +10szt 41,23 zł (50,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 16 mm, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0.467		
Kołnierz zamykający SAE 3000 1" Indeks: HK-E3-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 51,54 zł (63,39 zł) +10szt 41,23 zł (50,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 25 mm, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0.549		
Kołnierz zamykający SAE 3000 1.1/4" Indeks: HK-E3-20	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 63,76 zł (78,42 zł) +10szt 51,00 zł (62,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 25 mm, rozmiar śrub - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	278		
Masa [kg]	0.815		
Kołnierz zamykający SAE 3000 1.1/2" Indeks: HK-E3-24	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 76,93 zł (94,62 zł) +10szt 61,54 zł (75,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 34 mm, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	2.308		
Kołnierz zamykający SAE 3000 2" Indeks: HK-E3-32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 80,57 zł (99,10 zł) +10szt 64,46 zł (79,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 43 mm, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	1.53		
Kołnierz zamykający SAE 3000 2.1/2" Indeks: HK-E3-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,40 zł (113,65 zł) +10szt 73,92 zł (90,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 61 mm, rozmiar śrub - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	175		
Masa [kg]	1.9		
Kołnierz zamykający SAE 3000 3" Indeks: HK-E3-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,40 zł (181,30 zł) +10szt 117,92 zł (145,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 60 mm, rozmiar śrub - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	138		
Masa [kg]	0		
Kołnierz zamykający SAE 3000 3.1/2" Indeks: HK-E3-56	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 180,59 zł (222,13 zł) +10szt 144,47 zł (177,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 73 mm, rozmiar śrub - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kołnierz zamykający SAE 3000 4" Indeks: HK-E3-64	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 80,27 zł (98,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	4"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 87 mm, rozmiar śrub - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	4.3		
Kołnierz zamykający SAE 3000 5" Indeks: HK-E3-80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,69 zł (302,20 zł) +10szt 196,55 zł (241,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	5"		
Opis przyłącza	kołnierz zamykający SAE 3000, średnica wycięcia - 127 mm, rozmiar śrub - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		