



Kompensator gumowy kołnierzowy 115 NBR

Przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje w aerozolu, woda z dodatkiem substancji antykorozyjnych. Warstwa wewnętrzna: guma NBR. Wzmocnienie: kord nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma CR. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: od -30°C do +90°C (w zależności od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN32, PN10/16 Indeks: TG-115N-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,50 zł(172,82 zł) +5szt 110,06 zł(135,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN32		
Masa [kg]	2.98		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN40, PN10/16 Indeks: TG-115N-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 157,81 zł(194,11 zł) +5szt 123,62 zł(152,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		

Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN40	
Masa [kg]		3.51	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN50, PN10/16 Indeks: TG-115N-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 263,85 zł (324,54 zł) +5szt 206,68 zł (254,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN50	
Masa [kg]		4.15	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN65, PN10/16 Indeks: TG-115N-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 228,29 zł (280,80 zł) +5szt 178,83 zł (219,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	

Odchylenie kątowne [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN65	
Masa [kg]		5.08	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN80, PN10/16 Indeks: TG-115N-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 277,32 zł(341,10 zł) +5szt 217,23 zł(267,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowne [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN80	
Masa [kg]		6.18	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN100, PN10/16 Indeks: TG-115N-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +5szt 247,24 zł(304,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowne [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	

Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN100	
Masa [kg]		6.53	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN125, PN10/16 Indeks: TG-115N-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 462,71 zł(569,13 zł) +5szt 362,46 zł(445,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN125	
Masa [kg]		9.15	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN150, PN10/16 Indeks: TG-115N-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 612,86 zł(753,82 zł) +5szt 480,08 zł(590,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/20	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN150	

Masa [kg]		11.88	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN200, PN10 Indeks: TG-115N-200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 985,71 zł(1 212,42 zł) +3szt 834,06 zł(1 025,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		12/25	
Przesunięcie boczne [mm]		14	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN200	
Masa [kg]		15.68	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10	
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN250, PN10 Indeks: TG-115N-250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 147,48 zł(1 411,40 zł) +3szt 970,95 zł(1 194,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		250	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		16/25	
Przesunięcie boczne [mm]		22	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN250	
Masa [kg]		22.15	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10	

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN300, PN10 Indeks: TG-115N-300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 600,00 zł (738,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/25		
Przesunięcie boczne [mm]	22		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Masa [kg]	29		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		