Kompensator gumowy kołnierzowy 115 NBR

Przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje w aerozolu, woda z dodatkiem substancji antykorozyjnych. Warstwa wewnętrzna: guma NBR. Wzmocnienie: kord nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma CR. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: od -30°C do +90°C (w zależności od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN32, PN10/16 Indeks: TG-115N-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 136,99 zł(168,50 zł) +5szt 107,31 zł(131,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN32		
Masa [kg]	2.98		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN40, PN10/16 Indeks: TG-115N-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 153,87 zł(189,26 zł) +5szt 120,53 zł(148,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		

Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20
Przesunięcie boczne [mm]	14
Odchylenie kątowe [°]	15
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40
Masa [kg]	3.51
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN50, PN10/16 Indeks: TG-115N-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 263,85 zł(324,54 zł) +5szt 206,68 zł(254,22 zł)

Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Długość całkowita L [mm]	130
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20
Przesunięcie boczne [mm]	14
Odchylenie kątowe [°]	15
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50
Masa [kg]	4.15
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN65, PN10/16 Indeks: TG-115N-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 222,58 zł(273,77 zł) +5szt 174,36 zł(214,46 zł)

Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65
Długość całkowita L [mm]	130
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20
Przesunięcie boczne [mm]	14

Odchylenie kątowe [°]	15
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65
Masa [kg]	5.08
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN80, PN10/16 Indeks: TG-115N-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 270,39 zł(332,58 zł) +5szt 211,80 zł(260,51 zł)

Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80
Długość całkowita L [mm]	130
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20
Przesunięcie boczne [mm]	14
Odchylenie kątowe [°]	15
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80
Masa [kg]	6.18
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN100, PN10/16 Indeks: TG-115N-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 307,73 zł(378,51 zł) +5szt 241,06 zł(296,50 zł)

Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Długość całkowita L [mm]	130
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20
Przesunięcie boczne [mm]	14
Odchylenie kątowe [°]	15
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Masa [kg]	6.53		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN125, PN10/16 Indeks: TG-115N-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 451,14 zł (554,90 zł) +5szt 353,40 zł (434,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Masa [kg]	9.15		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN150, PN10/16 Indeks: TG-115N-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 597,54 zł (734,97 zł) +5szt 468,07 zł (575,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/20		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		

Masa [kg]	11.88		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN200, PN10 Indeks: TG-115N-200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 985,71 zł(1 212,42 zł) +3szt 834,06 zł(1 025,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	12/25		
Przesunięcie boczne [mm]	14		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Masa [kg]	15.68		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN250, PN10 Indeks: TG-115N-250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 147,48 zł(1 411,40 zł) +3szt 970,95 zł(1 194,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/25		
Przesunięcie boczne [mm]	22		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Masa [kg]	22.15		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		

Kompensator gumowy typ 115 NBR, DN300, PN10 Indeks: TG-115N-300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 600,00 zł (738,00 zł)

Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300
Długość całkowita L [mm]	130
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/25
Przesunięcie boczne [mm]	22
Odchylenie kątowe [°]	15
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300
Masa [kg]	29
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10