



Kompensator gumowy kołnierzowy E-BR

Ze względu na ponadprzeciętną odporność na ścieranie kompensatory te stosowane są do przesyłu mediów takich jak: zawiesiny, osady, emulsje, wody z wszelkiego rodzaju dodatkami zawierającymi elementy stałe, działające ścierająco. Nie są przeznaczone do przesyłania mediów zawierających oleje i tłuszcze oraz produkty ropopochodne. Oznaczone na mieszk pojedynczym niebieskim punktem. Warstwa wewnętrzna: guma BR/NR. Wzmocnienie: opłót poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: guma BR/NR. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: od -50°C do +70°C (chwilowo +90°C w zależności od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kompensator gumowy typ E-BR, DN25, PN16 Indeks: TG-E-BR-025	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	20/30		
Przesunięcie boczne [mm]	30		
Odchylenie kątowe [°]	25		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN25		
Masa [kg]	1.9		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN16		
Kompensator gumowy typ E-BR, DN32, PN16 Indeks: TG-E-BR-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 845,20 zł(1 039,60 zł) +5szt 739,55 zł(909,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		

Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		20/30	
Przesunięcie boczne [mm]		30	
Odchylenie kątowe [°]		25	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN32	
Masa [kg]		3.4	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN16	
Kompensator gumowy typ E-BR, DN40, PN16 Indeks: TG-E-BR-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 879,47 zł(1 081,75 zł) +5szt 769,54 zł(946,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	20/30		
Przesunięcie boczne [mm]	30		
Odchylenie kątowe [°]	25		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Masa [kg]	4		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN16		
Kompensator gumowy typ E-BR, DN50, PN16 Indeks: TG-E-BR-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 981,13 zł(1 206,79 zł) +5szt 858,49 zł(1 055,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	20/30		
Przesunięcie boczne [mm]	30		
Odchylenie kątowe [°]	25		

Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN50	
Masa [kg]		4.6	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN16	
Kompensator gumowy typ E-BR, DN65, PN16 Indeks: TG-E-BR-065		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 045,00 zł(1 285,35 zł) +5szt 914,38 zł(1 124,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.7	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		20/30	
Przesunięcie boczne [mm]		30	
Odchylenie kątowe [°]		25	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN65	
Masa [kg]		5.3	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN16	
Kompensator gumowy typ E-BR, DN80, PN16 Indeks: TG-E-BR-080		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 1 169,25 zł(1 438,18 zł) +5szt 1 023,10 zł(1 258,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		20/30	
Przesunięcie boczne [mm]		30	
Odchylenie kątowe [°]		25	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN80	

Masa [kg]		6.9	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN16	
Kompensator gumowy typ E-BR, DN100, PN16 Indeks: TG-E-BR-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 256,89 zł(1 545,97 zł) +5szt 1 099,78 zł(1 352,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		20/30	
Przesunięcie boczne [mm]		30	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN100	
Masa [kg]		8	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN16	
Kompensator gumowy typ E-BR, DN125, PN16 Indeks: TG-E-BR-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 377,24 zł(1 694,01 zł) +5szt 1 205,09 zł(1 482,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		20/30	
Przesunięcie boczne [mm]		30	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN125	
Masa [kg]		9.9	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN16	

kompensator gumowy typ E-BR, DN150, PN16 Indeks: TG-E-BR-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 595,36 zł(1 962,29 zł) +5szt 1 395,94 zł(1 717,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	BR/NR - mieszanka gumy butadienowej z naturalną		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	20/30		
Przesunięcie boczne [mm]	30		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Masa [kg]	12.3		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN16		
Kompensator gumowy typ E-BR, DN200, PN10 Indeks: TG-E-BR-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 147,26 zł(2 641,13 zł) +3szt 1 878,86 zł(2 311,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	30/25		
Przesunięcie boczne [mm]	30		
Odchylenie kątowe [°]	5		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Masa [kg]	16.5		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ E-BR, DN250, PN10 Indeks: TG-E-BR-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 719,82 zł(3 345,38 zł) +3szt 2 379,84 zł(2 927,20 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	30/10		
Przesunięcie boczne [mm]	15		
Odchylenie kątowe [°]	5		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Masa [kg]	21.6		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ E-BR, DN300, PN10 Indeks: TG-E-BR-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 716,53 zł(4 571,33 zł) +3szt 3 251,96 zł(3 999,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	30/10		
Przesunięcie boczne [mm]	15		
Odchylenie kątowe [°]	5		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Masa [kg]	29.3		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		