



## Kompensator gumowy kołnierzowy E-YE

Przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią produkty ropopochodne o zawartości związków aromatycznych do 50%, zaolejone powietrze, gaz ziemny (nie LPG), woda zaolejona, woda chłodząca ze środkami antykorozyjnymi. Oznaczone na mieszk pojedynczym żółtym paskiem. Warstwa wewnętrzna: guma NBR (nityl). Wzmocnienie: kord nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma CR (chloropren). Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (chwilowo +100°C w zależności od medium).

| Produkt                                                               | Dostępność                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN25, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-025 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 1167,69 zł (1 436,26 zł)<br>+5szt 1 021,73 zł (1 256,73 zł)  |
| Dane techniczne                                                       |                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 25                        |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                              | 130                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               | 16                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 90                        |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -20                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            | tak                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                             | tak                       |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          | 1                         |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+/- mm]                                          | 20/30                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                              | 30                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                 | 30                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                       | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                       | DN25                      |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                             | 1.9                       |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                 | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN32, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-032 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 1 203,53 zł (1 480,34 zł)<br>+5szt 1 053,09 zł (1 295,30 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 32                        |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                              | 130                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               | 16                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 90                        |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -20                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            | tak                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                             | tak                       |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          | 1                         |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+/- mm]                                          | 20/30                     |                  |                                                                    |

|                                                                       |                           |                  |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przesunięcie boczne [mm]                                              | 30                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                 | 30                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                       | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                       | DN32                      |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                             | 3.4                       |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                 | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN40, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-040 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 1279,87 zł (1 574,24 zł)<br>+5szt 1 119,88 zł (1 377,45 zł)  |
| Dane techniczne                                                       |                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 40                        |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                              | 130                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               | 16                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 90                        |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -20                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            | tak                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                             | tak                       |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          | 1                         |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                        | 20/30                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                              | 30                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                 | 30                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                       | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                       | DN40                      |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                             | 4                         |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                 | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN50, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-050 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 1 395,55 zł (1 716,53 zł)<br>+5szt 1 221,10 zł (1 501,95 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 50                        |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                              | 130                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               | 16                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 90                        |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -20                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            | tak                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                             | tak                       |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          | 1                         |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                        | 20/30                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                              | 30                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                 | 30                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                       | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                    |

|                                                                       |               |                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                         |               | CS - stal (żeliwo)        |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                       |               | DN50                      |                                                                    |
| Masa [kg]                                                             |               | 4.6                       |                                                                    |
| Uwagi                                                                 |               | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN65, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-065 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu          | +1szt 1 474,61 zł (1 813,77 zł)<br>+5szt 1 290,29 zł (1 587,06 zł) |
| Dane techniczne                                                       |               |                           |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          |               | NBR - guma nitylowa       |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 |               | 65                        |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                              |               | 130                       |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               |               | 16                        |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     |               | 90                        |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      |               | -20                       |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            |               | tak                       |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                             |               | tak                       |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          |               | 0.7                       |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                        |               | 20/30                     |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                              |               | 30                        |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                 |               | 30                        |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                       |               | KOŁNIERZ PN               |                                                                    |
| Typ materiału                                                         |               | CS - stal (żeliwo)        |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                       |               | DN65                      |                                                                    |
| Masa [kg]                                                             |               | 5.3                       |                                                                    |
| Uwagi                                                                 |               | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN80, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-080 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu          | +1szt 1 578,22 zł (1 941,21 zł)<br>+5szt 1 380,94 zł (1 698,56 zł) |
| Dane techniczne                                                       |               |                           |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          |               | NBR - guma nitylowa       |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 |               | 80                        |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                              |               | 130                       |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               |               | 16                        |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     |               | 90                        |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      |               | -20                       |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            |               | tak                       |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                             |               | tak                       |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          |               | 0.6                       |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                        |               | 20/30                     |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                              |               | 30                        |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                 |               | 30                        |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                       |               | KOŁNIERZ PN               |                                                                    |
| Typ materiału                                                         |               | CS - stal (żeliwo)        |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                       |               | DN80                      |                                                                    |
| Masa [kg]                                                             |               | 6.9                       |                                                                    |

|                                                                        |                      |                           |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Uwagi                                                                  |                      | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN100, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-100 | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu          | +1szt 1 714,54 zł (2 108,88 zł)<br>+5szt 1 500,22 zł (1 845,27 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                      |                           |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                           | NBR - guma nitrylowa |                           |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                  | 100                  |                           |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                               | 130                  |                           |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                | 16                   |                           |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                      | 90                   |                           |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                       | -20                  |                           |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                             | tak                  |                           |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                              | tak                  |                           |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                           | 0.4                  |                           |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                         | 20/30                |                           |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                               | 30                   |                           |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                  | 20                   |                           |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                        | KOŁNIERZ PN          |                           |                                                                    |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)   |                           |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                        | DN100                |                           |                                                                    |
| Masa [kg]                                                              | 8                    |                           |                                                                    |
| Uwagi                                                                  |                      | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN125, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-125 | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu          | +1szt 1 915,13 zł (2 355,61 zł)<br>+5szt 1 675,74 zł (2 061,16 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                      |                           |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                           | NBR - guma nitrylowa |                           |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                  | 125                  |                           |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                               | 130                  |                           |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                | 16                   |                           |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                      | 90                   |                           |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                       | -20                  |                           |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                             | tak                  |                           |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                              | tak                  |                           |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                           | 0.3                  |                           |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                         | 20/30                |                           |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                               | 30                   |                           |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                  | 20                   |                           |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                        | KOŁNIERZ PN          |                           |                                                                    |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)   |                           |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                        | DN125                |                           |                                                                    |
| Masa [kg]                                                              | 9.9                  |                           |                                                                    |
| Uwagi                                                                  |                      | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN150, PN16</b><br>Indeks: TG-E-YE-150 | Na zamówienie        | Po potwierdzeniu          | +1szt 2 195,17 zł (2 700,06 zł)<br>+5szt 1 920,78 zł (2 362,56 zł) |

| Dane techniczne                                                        |                           |                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                           | NBR - guma nitrylowa      |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                  | 150                       |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                               | 130                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                | 16                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                      | 90                        |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                       | -20                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                             | tak                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                              | tak                       |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                           | 0.3                       |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                         | 20/30                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                               | 30                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                  | 20                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                        | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                        | DN150                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                              | 12.3                      |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                  | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN200, PN10</b><br>Indeks: TG-E-YE-200 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 2 846,01 zł (3 500,59 zł)<br>+3szt 2 490,26 zł (3 063,02 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                           | NBR - guma nitrylowa      |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                  | 200                       |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                               | 130                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                | 10                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                      | 90                        |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                       | -20                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                             | tak                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                              | tak                       |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                           | 0.3                       |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ / - mm]                                         | 30/25                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                               | 30                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                  | 10                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                        | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                        | DN200                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                              | 16.5                      |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                  | Kołnierz DIN 2501 PN10    |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN250, PN10</b><br>Indeks: TG-E-YE-250 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 3 556,83 zł (4 374,90 zł)<br>+3szt 3 112,23 zł (3 828,04 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                           | NBR - guma nitrylowa      |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                  | 250                       |                  |                                                                    |

|                                                                        |                        |                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Długość całkowita L [mm]                                               | 130                    |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                | 10                     |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                      | 90                     |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                       | -20                    |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                             | tak                    |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                              | tak                    |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                           | 0.2                    |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [ + /- mm]                                         | 30/10                  |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                               | 15                     |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                  | 5                      |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                        | KOŁNIERZ PN            |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)     |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                        | DN250                  |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                              | 21.6                   |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                  | Kołnierz DIN 2501 PN10 |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ E-YE, DN300, PN10</b><br>Indeks: TG-E-YE-300 | Na zamówienie          | Po potwierdzeniu | +1szt 4 909,15 zł (6 038,25 zł)<br>+3szt 4 295,50 zł (5 283,47 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                        |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                           | NBR - guma nitylowa    |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                  | 300                    |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                               | 130                    |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                | 10                     |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                      | 90                     |                  |                                                                    |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                       | -20                    |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                             | tak                    |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                              | tak                    |                  |                                                                    |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                           | 0.1                    |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [ + /- mm]                                         | 30/10                  |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                               | 15                     |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                  | 5                      |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                        | KOŁNIERZ PN            |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                          | CS - stal (żeliwo)     |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                        | DN300                  |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                              | 29.3                   |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                  | Kołnierz DIN 2501 PN10 |                  |                                                                    |