



Kompensator gumowy kołnierzowy E-YS

Przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią produkty ropopochodne oraz paliwa o zawartości związków aromatycznych do 50%, woda chłodząca z olejowymi środkami antykorozyjnymi, olej smarowniczy i hydrauliczny, woda morska. Oznaczony na mieszk żółto-niebiesko-żółtym paskiem. Warstwa wewnętrzna: guma HNBR (nityl). Wzmocnienie: kord stalowy. Warstwa zewnętrzna: guma CR (chloropren). Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: od -35°C do +100°C (chwilowo +120°C w zależności od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kompensator gumowy typ E-YS, DN25, PN16 Indeks: TG-E-YS-025	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	15/30		
Przesunięcie boczne [mm]	15		
Odchylenie kątowe [°]	20		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN25		
Masa [kg]	2		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ E-YS, DN32, PN16 Indeks: TG-E-YS-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 090,01 zł (2 570,71 zł) +5szt 1 828,76 zł (2 249,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		

Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		15/30	
Przesunięcie boczne [mm]		15	
Odchylenie kątowe [°]		20	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN32	
Masa [kg]		3.5	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ E-YS, DN40, PN16 Indeks: TG-E-YS-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 124,29 zł(2 612,88 zł) +5szt 1 858,75 zł(2 286,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	15/30		
Przesunięcie boczne [mm]	15		
Odchylenie kątowe [°]	20		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Masa [kg]	4		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ E-YS, DN50, PN16 Indeks: TG-E-YS-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 221,27 zł(2 732,16 zł) +5szt 1 943,61 zł(2 390,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	1		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	15/30		
Przesunięcie boczne [mm]	15		
Odchylenie kątowe [°]	20		

Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN50	
Masa [kg]		5	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ E-YS, DN65, PN16 Indeks: TG-E-YS-065		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2 408,61 zł (2 962,59 zł) +5szt 2 107,54 zł (2 592,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		HNBR - guma nitylowa uwodorniona	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		1	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		15/30	
Przesunięcie boczne [mm]		15	
Odchylenie kątowe [°]		20	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN65	
Masa [kg]		5.5	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ E-YS, DN80, PN16 Indeks: TG-E-YS-080		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2 618,55 zł (3 220,82 zł) +5szt 2 291,23 zł (2 818,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		HNBR - guma nitylowa uwodorniona	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		1	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		15/30	
Przesunięcie boczne [mm]		15	
Odchylenie kątowe [°]		20	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN80	

Masa [kg]		7.1	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ E-YS, DN100, PN16 Indeks: TG-E-YS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 924,30 zł(3 596,89 zł) +5szt 2 558,76 zł(3 147,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		HNBR - guma nitylowa uwodorniona	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.8	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		15/30	
Przesunięcie boczne [mm]		15	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN100	
Masa [kg]		8.3	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ E-YS, DN125, PN16 Indeks: TG-E-YS-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 212,91 zł(3 951,88 zł) +5szt 2 811,30 zł(3 457,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		HNBR - guma nitylowa uwodorniona	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.7	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		15/30	
Przesunięcie boczne [mm]		15	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN125	
Masa [kg]		10.1	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	

Kompensator gumowy typ E-YS, DN150, PN16 Indeks: TG-E-YS-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 618,37 zł(4 450,60 zł) +5szt 3 166,08 zł(3 894,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	15/30		
Przesunięcie boczne [mm]	15		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Masa [kg]	12.6		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ E-YS, DN200, PN10 Indeks: TG-E-YS-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 665,33 zł(5 738,36 zł) +3szt 4 082,16 zł(5 021,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	20/15		
Przesunięcie boczne [mm]	10		
Odchylenie kątowe [°]	5		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Masa [kg]	16.9		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ E-YS, DN250, PN10 Indeks: TG-E-YS-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 748,89 zł(7 071,13 zł) +3szt 5 030,28 zł(6 187,24 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.7		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	20/15		
Przesunięcie boczne [mm]	10		
Odchylenie kątowe [°]	5		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Masa [kg]	22.3		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ E-YS, DN300, PN10 Indeks: TG-E-YS-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8 028,97 zł(9 875,63 zł) +3szt 7 025,35 zł(8 641,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	HNBR - guma nitylowa uwodorniona		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	20/15		
Przesunięcie boczne [mm]	10		
Odchylenie kątowe [°]	5		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Masa [kg]	29.9		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		