



Kompensator gumowy kołnierzowy T-EPDM

Przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowi gorąca i zimna woda, woda chłodząca z dodatkiem środków do uzdatniania wody, woda pitna, woda przemysłowa, roztwory chloru, glikol, kwasy, zasady, mleko wapienne, estry i ketony, woda morska. Nie powinien mieć styczności z substancjami zaolejonymi. Posiada atest PZH do wody pitnej. Warstwa wewnętrzna: guma EPDM. Wzmocnienie: opłot nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma EPDM. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: do +100°C (w zależności od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN32, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,55 zł(302,03 zł) +5szt 208,72 zł(256,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość całkowita L [mm]	95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	4/8		
Przesunięcie boczne [mm]	8		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN32		
Masa [kg]	2.79		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN40, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,55 zł(302,03 zł) +5szt 208,72 zł(256,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość całkowita L [mm]	95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	4/8		
Przesunięcie boczne [mm]	8		
Odchylenie kątowe [°]	15		

Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN40	
Masa [kg]		3.59	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN50, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,55 zł(302,03 zł) +5szt 208,72 zł(256,73 zł)
	Dane techniczne		
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość całkowita L [mm]		105	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		4/8	
Przesunięcie boczne [mm]		8	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN50	
Masa [kg]		4.23	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN65, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 299,58 zł(368,48 zł) +5szt 254,64 zł(313,21 zł)
	Dane techniczne		
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość całkowita L [mm]		115	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		6/12	
Przesunięcie boczne [mm]		10	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN65	
Masa [kg]		4.74	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	

Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN80, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 346,75 zł(426,50 zł) +5szt 294,74 zł(362,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Długość całkowita L [mm]	130		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	6/12		
Przesunięcie boczne [mm]	10		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Masa [kg]	6.27		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN100, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 421,75 zł(518,75 zł) +5szt 358,49 zł(440,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość całkowita L [mm]	135		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	10/18		
Przesunięcie boczne [mm]	12		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Masa [kg]	6.47		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN125, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 600,53 zł(738,65 zł) +5szt 510,45 zł(627,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość całkowita L [mm]	170		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		10/18	
Przesunięcie boczne [mm]		12	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN125	
Masa [kg]		9.4	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN150, PN10/16 Indeks: TG-T-EPDM-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 722,05 zł(888,12 zł) +5szt 613,74 zł(754,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość całkowita L [mm]	180		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	10/18		
Przesunięcie boczne [mm]	12		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Masa [kg]	12.75		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN200, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 984,77 zł(1 211,27 zł) +3szt 868,92 zł(1 068,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość całkowita L [mm]	205		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	14/20		

Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Masa [kg]	17.73		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN250, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 457,18 zł (1 792,33 zł) +3szt 1 285,74 zł (1 581,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość całkowita L [mm]	240		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	14/22		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Masa [kg]	23.27		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN300, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 771,86 zł (2 179,39 zł) +3szt 1 563,41 zł (1 922,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość całkowita L [mm]	260		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	14/24		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Masa [kg]	29.4		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		

Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN350, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 844,58 zł(3 498,83 zł) +3szt 2 509,92 zł(3 087,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Długość całkowita L [mm]	265		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/25		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN350		
Masa [kg]	41.3		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN400, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 530,02 zł(4 341,92 zł) +3szt 3 114,72 zł(3 831,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Długość całkowita L [mm]	265		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/25		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN400		
Masa [kg]	46.85		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN450, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 857,66 zł(4 744,92 zł) +3szt 3 403,81 zł(4 186,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Długość całkowita L [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/20		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN450		
Masa [kg]	55.18		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN500, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 114,75 zł (6 291,14 zł) +3szt 4 513,02 zł (5 551,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Długość całkowita L [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/20		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN500		
Masa [kg]	65		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10		
Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN600, PN10 Indeks: TG-T-EPDM-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 206,37 zł (8 863,84 zł) +3szt 6 358,56 zł (7 821,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	600		
Długość całkowita L [mm]	250		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	16/20		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN600
Masa [kg]	74.5
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10