



## Kompensator gumowy kołnierzowy T-EPDM

Przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowi gorąca i zimna woda, woda chłodząca z dodatkiem środków do uzdatniania wody, woda pitna, woda przemysłowa, roztwory chloru, glikol, kwasy, zasady, mleko wapienne, estry i ketony, woda morska. Nie powinien mieć styczności z substancjami zaolejonymi. Posiada atest PZH do wody pitnej. Warstwa wewnętrzna: guma EPDM. Wzmocnienie: opłot nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma EPDM. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: do +100°C (w zależności od medium).

| Produkt                                                                      | Dostępność                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN32, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-032 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 233,86 zł(287,65 zł)<br>+5szt 198,78 zł(244,50 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                                           |                  |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                 | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                        | 32                                        |                  |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                     | 95                                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                      | 16                                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                            | 100                                       |                  |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                   | tak                                       |                  |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                    | sprawdź                                   |                  |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                | 4/8                                       |                  |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                     | 8                                         |                  |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                        | 15                                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                              | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                              | DN32                                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                    | 2.79                                      |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                        | Kołnierz DIN 2501 PN10/16                 |                  |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN40, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-040 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 233,86 zł(287,65 zł)<br>+5szt 198,78 zł(244,50 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                                           |                  |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                 | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                        | 40                                        |                  |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                     | 95                                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                      | 16                                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                            | 100                                       |                  |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                   | tak                                       |                  |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                    | sprawdź                                   |                  |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                | 4/8                                       |                  |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                     | 8                                         |                  |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                        | 15                                        |                  |                                                          |

|                                                                              |                 |                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                              |                 | KOŁNIERZ PN                               |                                                          |
| Typ materiału                                                                |                 | CS - stal (żeliwo)                        |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                              |                 | DN40                                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                                    |                 | 3.59                                      |                                                          |
| Uwagi                                                                        |                 | Kołnierz DIN 2501 PN10/16                 |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN50, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-050 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu                          | +1szt 233,86 zł(287,65 zł)<br>+5szt 198,78 zł(244,50 zł) |
|                                                                              | Dane techniczne |                                           |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                 |                 | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                        |                 | 50                                        |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                     |                 | 105                                       |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                      |                 | 16                                        |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                            |                 | 100                                       |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                   |                 | tak                                       |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                    |                 | sprawdź                                   |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                |                 | 4/8                                       |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                     |                 | 8                                         |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                        |                 | 15                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                              |                 | KOŁNIERZ PN                               |                                                          |
| Typ materiału                                                                |                 | CS - stal (żeliwo)                        |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                              |                 | DN50                                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                                    |                 | 4.23                                      |                                                          |
| Uwagi                                                                        |                 | Kołnierz DIN 2501 PN10/16                 |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN65, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-065 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu                          | +1szt 285,30 zł(350,92 zł)<br>+5szt 242,51 zł(298,29 zł) |
|                                                                              | Dane techniczne |                                           |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                 |                 | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                        |                 | 65                                        |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                     |                 | 115                                       |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                      |                 | 16                                        |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                            |                 | 100                                       |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                   |                 | tak                                       |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                    |                 | sprawdź                                   |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                |                 | 6/12                                      |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                     |                 | 10                                        |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                        |                 | 15                                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                              |                 | KOŁNIERZ PN                               |                                                          |
| Typ materiału                                                                |                 | CS - stal (żeliwo)                        |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                              |                 | DN65                                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                                    |                 | 4.74                                      |                                                          |
| Uwagi                                                                        |                 | Kołnierz DIN 2501 PN10/16                 |                                                          |

|                                                                               |                                           |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN80, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-080  | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 315,95 zł(388,62 zł)<br>+5szt 268,56 zł(330,33 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                           |                  |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         | 80                                        |                  |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                      | 130                                       |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                       | 16                                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             | 100                                       |                  |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                    | tak                                       |                  |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                     | sprawdź                                   |                  |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                 | 6/12                                      |                  |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                      | 10                                        |                  |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                         | 15                                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                               | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                               | DN80                                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                     | 6.27                                      |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                         | Kołnierz DIN 2501 PN10/16                 |                  |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN100, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-100 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 386,83 zł(475,80 zł)<br>+5szt 328,81 zł(404,44 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                           |                  |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         | 100                                       |                  |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                      | 135                                       |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                       | 16                                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             | 100                                       |                  |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                    | tak                                       |                  |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                     | sprawdź                                   |                  |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                 | 10/18                                     |                  |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                      | 12                                        |                  |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                         | 15                                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                               | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                               | DN100                                     |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                     | 6.47                                      |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                         | Kołnierz DIN 2501 PN10/16                 |                  |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN125, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-125 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 571,90 zł(703,44 zł)<br>+5szt 486,11 zł(597,92 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                           |                  |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         | 125                                       |                  |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                      | 170                                       |                  |                                                          |

|                                                                               |                                           |                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                       |                                           | 16                        |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             |                                           | 100                       |                                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                    |                                           | tak                       |                                                              |
| Odporność na podciśnienie                                                     |                                           | sprawdź                   |                                                              |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                 |                                           | 10/18                     |                                                              |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                      |                                           | 12                        |                                                              |
| Odchylenie kątowe [°]                                                         |                                           | 15                        |                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                               |                                           | KOŁNIERZ PN               |                                                              |
| Typ materiału                                                                 |                                           | CS - stal (żeliwo)        |                                                              |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                               |                                           | DN125                     |                                                              |
| Masa [kg]                                                                     |                                           | 9.4                       |                                                              |
| Uwagi                                                                         |                                           | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                              |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN150, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-150 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu          | +1szt 687,70 zł(845,87 zł)<br>+5szt 584,54 zł(718,98 zł)     |
| Dane techniczne                                                               |                                           |                           |                                                              |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                           |                                                              |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         | 150                                       |                           |                                                              |
| Długość całkowita L [mm]                                                      | 180                                       |                           |                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                       | 16                                        |                           |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             | 100                                       |                           |                                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                    | tak                                       |                           |                                                              |
| Odporność na podciśnienie                                                     | sprawdź                                   |                           |                                                              |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                 | 10/18                                     |                           |                                                              |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                      | 12                                        |                           |                                                              |
| Odchylenie kątowe [°]                                                         | 15                                        |                           |                                                              |
| Typ przyłącza 1                                                               | KOŁNIERZ PN                               |                           |                                                              |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                        |                           |                                                              |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                               | DN150                                     |                           |                                                              |
| Masa [kg]                                                                     | 12.75                                     |                           |                                                              |
| Uwagi                                                                         | Kołnierz DIN 2501 PN10/16                 |                           |                                                              |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN200, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-200    | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu          | +1szt 937,89 zł(1 153,60 zł)<br>+3szt 827,55 zł(1 017,89 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                           |                           |                                                              |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                  | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                           |                                                              |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         | 200                                       |                           |                                                              |
| Długość całkowita L [mm]                                                      | 205                                       |                           |                                                              |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                       | 10                                        |                           |                                                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                             | 100                                       |                           |                                                              |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                    | tak                                       |                           |                                                              |
| Odporność na podciśnienie                                                     | sprawdź                                   |                           |                                                              |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                                 | 14/20                                     |                           |                                                              |

|                                                                            |                                           |                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                  |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN200                                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                  | 17.73                                     |                  |                                                                  |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10                    |                  |                                                                  |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN250, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-250 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 1 387,81 zł(1 707,01 zł)<br>+3szt 1 224,54 zł(1 506,18 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                           |                  |                                                                  |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 250                                       |                  |                                                                  |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 240                                       |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 100                                       |                  |                                                                  |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                                       |                  |                                                                  |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                                   |                  |                                                                  |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 14/22                                     |                  |                                                                  |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                  |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN250                                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                  | 23.27                                     |                  |                                                                  |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10                    |                  |                                                                  |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN300, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-300 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 1 687,48 zł(2 075,60 zł)<br>+3szt 1 488,96 zł(1 831,42 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                           |                  |                                                                  |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 300                                       |                  |                                                                  |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 260                                       |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 100                                       |                  |                                                                  |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                                       |                  |                                                                  |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                                   |                  |                                                                  |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 14/24                                     |                  |                                                                  |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                  |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN300                                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                  | 29.4                                      |                  |                                                                  |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10                    |                  |                                                                  |

|                                                                            |                                           |                  |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN350, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-350 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 2 570,40 zł (3 161,59 zł)<br>+3szt 2 268,00 zł (2 789,64 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 350                                       |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 265                                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 100                                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                                   |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 16/25                                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN350                                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                  | 41.3                                      |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10                    |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN400, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-400 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 3 283,26 zł (4 038,41 zł)<br>+3szt 2 896,99 zł (3 563,30 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 400                                       |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 265                                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 100                                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                                   |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 16/25                                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN400                                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                  | 46.85                                     |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10                    |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN450, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-450 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 3 673,96 zł (4 518,97 zł)<br>+3szt 3 241,73 zł (3 987,33 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 450                                       |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 200                                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                                    |

|                                                                            |                                           |                  |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 100                                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                                   |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 16/20                                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN450                                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                  | 55.18                                     |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10                    |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN500, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-500 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 4 871,22 zł (5 991,60 zł)<br>+3szt 4 298,13 zł (5 286,70 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 500                                       |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 200                                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 100                                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                                   |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 16/20                                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN500                                     |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                  | 65                                        |                  |                                                                    |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10                    |                  |                                                                    |
| <b>Kompensator gumowy typ T-EPDM, DN600, PN10</b><br>Indeks: TG-T-EPDM-600 | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 6 863,24 zł (8 441,79 zł)<br>+3szt 6 055,80 zł (7 448,63 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                           |                  |                                                                    |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 600                                       |                  |                                                                    |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 250                                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                                    |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 100                                       |                  |                                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                                       |                  |                                                                    |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                                   |                  |                                                                    |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 16/20                                     |                  |                                                                    |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 18                                        |                  |                                                                    |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                                        |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN                               |                  |                                                                    |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Typ materiału                   | CS - stal (żeliwo)     |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN) | DN600                  |
| Masa [kg]                       | 74.5                   |
| Uwagi                           | Kołnierz DIN 2501 PN10 |