



Kompensator gumowy kołnierzowy T-NBR

Kompensator przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje w aerozolu, woda z dodatkiem substancji antykorozyjnych. Warstwa wewnętrzna: guma NBR. Wzmocnienie: opłot nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma NBR. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: do +80°C (w zależności od medium).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN32, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 320,22 zł(393,87 zł) +5szt 272,19 zł(334,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość całkowita L [mm]	95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	4/8		
Przesunięcie boczne [mm]	8		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN32		
Masa [kg]	2.95		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN40, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 320,22 zł(393,87 zł) +5szt 272,19 zł(334,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość całkowita L [mm]	95		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	4/8		
Przesunięcie boczne [mm]	8		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		

Masa [kg]		3.46	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN50, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 320,22 zł(393,87 zł) +5szt 272,19 zł(334,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrilowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość całkowita L [mm]		105	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		4/8	
Przesunięcie boczne [mm]		8	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN50	
Masa [kg]		3.98	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN65, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 354,09 zł(435,53 zł) +5szt 300,98 zł(370,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrilowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość całkowita L [mm]		115	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		6/12	
Przesunięcie boczne [mm]		10	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN65	
Masa [kg]		4.89	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN80, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 428,76 zł(527,37 zł) +5szt 364,45 zł(448,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrilowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	

Długość całkowita L [mm]		130	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		6/12	
Przesunięcie boczne [mm]		10	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN80	
Masa [kg]		6.57	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN100, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 497,95 zł(612,48 zł) +5szt 423,26 zł(520,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość całkowita L [mm]		135	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		10/18	
Przesunięcie boczne [mm]		12	
Odchylenie kątowe [°]		15	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN100	
Masa [kg]		6.74	
Uwagi		Kołnierz DIN 2501 PN10/16	
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN125, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 682,62 zł(839,62 zł) +5szt 580,22 zł(713,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Długość całkowita L [mm]		170	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		16	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		sprawdź	
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]		10/18	

Przesunięcie boczne [mm]	12		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Masa [kg]	9.36		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN150, PN10/16 Indeks: TG-T-NBR-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 859,94 zł(1 057,73 zł) +5szt 730,95 zł(899,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość całkowita L [mm]	180		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	10/18		
Przesunięcie boczne [mm]	12		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Masa [kg]	12.71		
Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10/16		
Kompensator gumowy typ T-NBR, DN200, PN10 Indeks: TG-T-NBR-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 350,16 zł(1 660,70 zł) +5szt 1 147,63 zł(1 411,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość całkowita L [mm]	205		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Przesunięcie osiowe [+ /- mm]	14/20		
Przesunięcie boczne [mm]	18		
Odchylenie kątowe [°]	15		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Masa [kg]	16.8		



Uwagi	Kołnierz DIN 2501 PN10
-------	------------------------

