



## Kompensator gumowy kołnierzowy T-NBR

Kompensator przeznaczony do pracy w instalacjach, w których medium stanowią oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje w aerozolu, woda z dodatkiem substancji antykorozyjnych. Warstwa wewnętrzna: guma NBR. Wzmocnienie: opłot nylonowy. Warstwa zewnętrzna: guma NBR. Kołnierze: cynkowana stal węglowa. Temperatura pracy: do +80°C (w zależności od medium).

| Produkt                                                                    | Dostępność                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Kompensator gumowy typ T-NBR, DN32, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-NBR-032 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 304,98 zł(375,13 zł)<br>+5szt 259,23 zł(318,85 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                           |                  |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 32                        |                  |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 95                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 16                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 80                        |                  |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                       |                  |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                   |                  |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 4/8                       |                  |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 8                         |                  |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN32                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 2.95                      |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                      | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                  |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-NBR, DN40, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-NBR-040 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 304,98 zł(375,13 zł)<br>+5szt 259,23 zł(318,85 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                           |                  |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      | 40                        |                  |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   | 95                        |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    | 16                        |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          | 80                        |                  |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 | tak                       |                  |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  | sprawdź                   |                  |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              | 4/8                       |                  |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   | 8                         |                  |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      | 15                        |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                              | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            | DN40                      |                  |                                                          |

|                                                                            |               |                           |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                  |               | 3.46                      |                                                          |
| Uwagi                                                                      |               | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-NBR, DN50, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-NBR-050 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu          | +1szt 304,98 zł(375,13 zł)<br>+5szt 259,23 zł(318,85 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                           |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               |               | NBR - guma nitylowa       |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      |               | 50                        |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   |               | 105                       |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    |               | 16                        |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          |               | 80                        |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 |               | tak                       |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  |               | sprawdź                   |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              |               | 4/8                       |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   |               | 8                         |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      |               | 15                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | KOŁNIERZ PN               |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | CS - stal (żeliwo)        |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            |               | DN50                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 3.98                      |                                                          |
| Uwagi                                                                      |               | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-NBR, DN65, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-NBR-065 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu          | +1szt 337,24 zł(414,81 zł)<br>+5szt 286,65 zł(352,58 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                           |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               |               | NBR - guma nitylowa       |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      |               | 65                        |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                   |               | 115                       |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                    |               | 16                        |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                          |               | 80                        |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                 |               | tak                       |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                  |               | sprawdź                   |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                              |               | 6/12                      |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                   |               | 10                        |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                      |               | 15                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | KOŁNIERZ PN               |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | CS - stal (żeliwo)        |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                            |               | DN65                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 4.89                      |                                                          |
| Uwagi                                                                      |               | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                          |
| <b>Kompensator gumowy typ T-NBR, DN80, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-NBR-080 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu          | +1szt 408,36 zł(502,28 zł)<br>+5szt 347,11 zł(426,95 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                           |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                               |               | NBR - guma nitylowa       |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                      |               | 80                        |                                                          |

|                                                                      |               |                           |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Długość całkowita L [mm]                                             |               | 130                       |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                              |               | 16                        |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    |               | 80                        |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                           |               | tak                       |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                            |               | sprawdź                   |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                        |               | 6/12                      |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                             |               | 10                        |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                |               | 15                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                      |               | KOŁNIERZ PN               |                                                          |
| Typ materiału                                                        |               | CS - stal (żeliwo)        |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                      |               | DN80                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                            |               | 6.57                      |                                                          |
| Uwagi                                                                |               | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                          |
| Kompensator gumowy typ T-NBR, DN100, PN10/16<br>Indeks: TG-T-NBR-100 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu          | +1szt 474,24 zł(583,32 zł)<br>+5szt 403,11 zł(495,83 zł) |
| Dane techniczne                                                      |               |                           |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                         |               | NBR - guma nitrylowa      |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                |               | 100                       |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                             |               | 135                       |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                              |               | 16                        |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    |               | 80                        |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                           |               | tak                       |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                            |               | sprawdź                   |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                        |               | 10/18                     |                                                          |
| Przesunięcie boczne [mm]                                             |               | 12                        |                                                          |
| Odchylenie kątowe [°]                                                |               | 15                        |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                      |               | KOŁNIERZ PN               |                                                          |
| Typ materiału                                                        |               | CS - stal (żeliwo)        |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                      |               | DN100                     |                                                          |
| Masa [kg]                                                            |               | 6.74                      |                                                          |
| Uwagi                                                                |               | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                                                          |
| Kompensator gumowy typ T-NBR, DN125, PN10/16<br>Indeks: TG-T-NBR-125 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu          | +1szt 650,12 zł(799,65 zł)<br>+5szt 552,60 zł(679,70 zł) |
| Dane techniczne                                                      |               |                           |                                                          |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                         |               | NBR - guma nitrylowa      |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                |               | 125                       |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                             |               | 170                       |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                              |               | 16                        |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                    |               | 80                        |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                           |               | tak                       |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                            |               | sprawdź                   |                                                          |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                        |               | 10/18                     |                                                          |

|                                                                             |                           |                  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przesunięcie boczne [mm]                                                    | 12                        |                  |                                                                  |
| Odchylenie kątowe [°]                                                       | 15                        |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                             | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                               | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                             | DN125                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                   | 9.36                      |                  |                                                                  |
| Uwagi                                                                       | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                  |                                                                  |
| <b>Kompensator gumowy typ T-NBR, DN150, PN10/16</b><br>Indeks: TG-T-NBR-150 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 818,98 zł(1 007,35 zł)<br>+5szt 696,13 zł(856,24 zł)       |
| Dane techniczne                                                             |                           |                  |                                                                  |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                       | 150                       |                  |                                                                  |
| Długość całkowita L [mm]                                                    | 180                       |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 16                        |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                           | 80                        |                  |                                                                  |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                  | tak                       |                  |                                                                  |
| Odporność na podciśnienie                                                   | sprawdź                   |                  |                                                                  |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                               | 10/18                     |                  |                                                                  |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                    | 12                        |                  |                                                                  |
| Odchylenie kątowe [°]                                                       | 15                        |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                             | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                               | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                             | DN150                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                   | 12.71                     |                  |                                                                  |
| Uwagi                                                                       | Kołnierz DIN 2501 PN10/16 |                  |                                                                  |
| <b>Kompensator gumowy typ T-NBR, DN200, PN10</b><br>Indeks: TG-T-NBR-200    | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 1 285,89 zł(1 581,64 zł)<br>+5szt 1 093,00 zł(1 344,39 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                           |                  |                                                                  |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                                | NBR - guma nitylowa       |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                       | 200                       |                  |                                                                  |
| Długość całkowita L [mm]                                                    | 205                       |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                     | 10                        |                  |                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                           | 80                        |                  |                                                                  |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                  | tak                       |                  |                                                                  |
| Odporność na podciśnienie                                                   | sprawdź                   |                  |                                                                  |
| Przesunięcie osiowe [+ /- mm]                                               | 14/20                     |                  |                                                                  |
| Przesunięcie boczne [mm]                                                    | 18                        |                  |                                                                  |
| Odchylenie kątowe [°]                                                       | 15                        |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                             | KOŁNIERZ PN               |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                               | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)                                             | DN200                     |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                   | 16.8                      |                  |                                                                  |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Uwagi | Kołnierz DIN 2501 PN10 |
|-------|------------------------|