



Kompletne złącze ANFOR do spawania, stal czarna, typ A.1

Kompletne złącze dźwigniowe ANFOR z przyłączem do spawania do zastosowania między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal czarna. Uszczelnienie: guma NR/SBR. Ciśnienie robocze: od 5 bar do 19 bar (w zależności od rozmiaru złącza). Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze ANFOR 60 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,92 zł (89,69 zł) +5szt 64,34 zł (79,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	19		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.98		
Złącze ANFOR 80 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,65 zł (110,27 zł) +5szt 79,10 zł (97,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	110		
Masa [kg]	1.81		

Złącze ANFOR 100 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,44 zł(139,53 zł) +5szt 100,10 zł(123,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	14		
Długość L [mm]	125		
Masa [kg]	2.86		
Złącze ANFOR 120 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,61 zł(195,09 zł) +5szt 139,95 zł(172,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN120		
Opis przyłącza	komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	13		
Długość L [mm]	135		
Masa [kg]	4.46		
Złącze ANFOR 150 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,55 zł(233,15 zł) +5szt 167,25 zł(205,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN150		
Opis przyłącza	komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Długość L [mm]		150	
Masa [kg]		5.09	
Złącze ANFOR 200 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 327,56 zł(402,90 zł) +5szt 289,02 zł(355,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe ANFOR	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN200	
Opis przyłącza		komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Długość L [mm]		180	
Masa [kg]		9.5	
Złącze ANFOR 250 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 481,44 zł(592,17 zł) +5szt 424,80 zł(522,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe ANFOR	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN250	
Opis przyłącza		komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		5	
Długość L [mm]		225	
Masa [kg]		13.9	
Złącze ANFOR 300 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 957,44 zł(1 177,65 zł) +5szt 844,80 zł(1 039,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal czarna	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe ANFOR	

Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN300		
Opis przyłącza	komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Długość L [mm]	260		
Masa [kg]	28.7		
Złącze ANFOR 400 mm komplet do spawania, uszczelka NR/SBR, stal czarna Indeks: OM-A1-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 915,15 zł(2 355,63 zł) +5szt 1 689,84 zł(2 078,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal czarna		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe ANFOR		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN400		
Opis przyłącza	komplet (gniazdo+wtyk+pierścień), z dźwignią		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Długość L [mm]	330		
Masa [kg]	53.6		