



Końcówka DIN 11851 pod nakrętkę, z ogonem pod obejmę RS, stal nierdzewna, typ DWR

Końcówka DIN 11851 pod nakrętkę, z ogonem pod obejmę RS, jest to element tak zwany "złącza mlecznego", najczęściej stosowanego w przemyśle spożywczym złącza śrubowego. Również w przemyśle chemicznym i kosmetycznym, wiele urządzeń i instrumentów wyposażonych jest w to złącze. Chropowatość Ra otworu w wersji standard wynosi 0,8 µm (w wersji ekonomicznej wartość chropowatości jest wyższa niż w wersji standardowej). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg DIN 11851): 40 bar (DN10÷DN40), 25 bar (DN50÷DN100). Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN15, wąż 13 mm Indeks: NH-DWR-015	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 147,89 zł(181,90 zł) +5szt 115,74 zł(142,36 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN15		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 34x1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.081		
Końc. DIN 11851 DN15 pod obejmę RS, wąż 13 mm Indeks: NH-DWR-015-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,98 zł(72,55 zł) +5szt 49,54 zł(60,93 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN15		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 34x1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		60	
Masa [kg]		0.08	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN20, wąż 19 mm Indeks: NH-DWR-020		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 135,45 zł(166,60 zł) +5szt 106,00 zł(130,38 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN20	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 44x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		42	
Masa [kg]		0.128	
Końc. DIN 11851 DN20 pod obejmę RS, wąż 19 mm Indeks: NH-DWR-020-X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 73,54 zł(90,45 zł) +5szt 61,77 zł(75,98 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN20	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 44x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		68	

Masa [kg]		0.12	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN25, wąż 25 mm Indeks: NH-DWR-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 223,60 zł (275,03 zł) +5szt 174,99 zł (215,24 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN25	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 52x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		42	
Masa [kg]		0.186	
Końc. DIN 11851 DN25 pod obejmę RS, wąż 25 mm Indeks: NH-DWR-025-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,08 zł (109,57 zł) +5szt 74,83 zł (92,04 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN25	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 52x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		69	
Masa [kg]		0.17	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN32, wąż 32 mm Indeks: NH-DWR-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 348,33 zł (428,45 zł) +5szt 272,60 zł (335,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN32		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 58x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.247		
Końc. DIN 11851 DN32 pod obejmę RS, wąż 32 mm Indeks: NH-DWR-032-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,87 zł (121,61 zł) +5szt 83,05 zł (102,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN32		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 58x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	69		
Masa [kg]	0.24		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN40, wąż 38 mm Indeks: NH-DWR-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 288,82 zł (355,25 zł) +5szt 226,03 zł (278,02 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN38		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 65x1/6"		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.289		
Końc. DIN 11851 DN40 pod obejmę RS, wąż 38 mm Indeks: NH-DWR-038-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 116,24 zł(142,98 zł) +5szt 97,64 zł(120,10 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN38		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 65x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	71		
Masa [kg]	0.32		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN40, wąż 40 mm Indeks: NH-DWR-040	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 332,79 zł(409,33 zł) +5szt 260,45 zł(320,35 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN40		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 65x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		

Długość L [mm]		42	
Masa [kg]		0.318	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN50, wąż 50 mm Indeks: NH-DWR-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 400,75 zł(492,92 zł) +5szt 313,63 zł(385,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 78x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		49	
Masa [kg]		0.422	
Końc. DIN 11851 DN50 pod obejmę RS, wąż 50-51 mm Indeks: NH-DWR-050-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 166,90 zł(205,29 zł) +5szt 140,20 zł(172,45 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 78x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		78	
Masa [kg]		0.47	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN50, wąż 51 mm Indeks: NH-DWR-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 455,31 zł(560,03 zł) +5szt 356,33 zł(438,29 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN50		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 78x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	49		
Masa [kg]	0.44		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN65, wąż 63 mm Indeks: NH-DWR-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 923,68 zł(1 136,13 zł) +5szt 722,88 zł(889,14 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 95x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	63		
Masa [kg]	0.841		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN65, wąż 65 mm Indeks: NH-DWR-065	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 846,22 zł(1 040,85 zł) +5szt 662,26 zł(814,58 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		

Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 95x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	63		
Masa [kg]	0.799		
Końc. DIN 11851 DN65 pod obejmę RS, wąż 65 mm Indeks: NH-DWR-065-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 267,97 zł(329,60 zł) +5szt 225,09 zł(276,86 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 95x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	98		
Masa [kg]	0.78		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN75, wąż 75 mm Indeks: NH-DWR-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 972,67 zł(1 196,38 zł) +5szt 761,22 zł(936,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN75		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 110x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		67	
Masa [kg]		0.95	
Końc. DIN 11851 DN80 pod obejmę RS, wąż 75-76 mm Indeks: NH-DWR-075-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 321,32 zł(395,22 zł) +5szt 269,91 zł(331,99 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN75	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 110x1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		110	
Masa [kg]		1.49	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN75, wąż 76 mm Indeks: NH-DWR-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 972,67 zł(1 196,38 zł) +5szt 761,22 zł(936,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN75	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 110x1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		67	
Masa [kg]		1.132	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN80, wąż 80 mm Indeks: NH-DWR-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 115,43 zł(1 371,98 zł) +5szt 872,95 zł(1 073,73 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN80	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 110x1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		67	
Masa [kg]		1.117	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN100, wąż 100 mm Indeks: NH-DWR-100		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 1 714,66 zł(2 109,03 zł) +5szt 1 341,91 zł(1 650,55 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN100	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 130x1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		96	
Masa [kg]		1.939	
Końc. DIN 11851 DN100 pod obejmę RS, wąż 100-102 mm Indeks: NH-DWR-100-X		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 551,60 zł(678,47 zł) +5szt 463,34 zł(569,91 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	

Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 130x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100.6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	134		
Masa [kg]	1.9		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN100, wąż 102 mm Indeks: NH-DWR-102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 714,66 zł(2 109,03 zł) +5szt 1 341,91 zł(1 650,55 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 130x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	96		
Masa [kg]	0		