



Końcówka DIN 11851 z GZ, do dospawania, stal nierdzewna, typ DZS

Końcówka DIN 11851 z gwintem zewnętrznym Rd, z króćcem do dospawania, Ra (w otworze) 0,8 µm, do zastosowania w przemyśle spożywczym i chemicznym. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg DIN 11851): 40 bar (DN10÷DN40), 25 bar (DN50÷DN100), 16 bar (DN125÷DN150). Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. DIN 11851 do dosp. DN10, Rd 28x1/8", 13x10 mm Indeks: NH-DZS-010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 39,57 zł (48,67 zł) +5szt 30,97 zł (38,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN10		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 28x1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 13 mm i wewnętrznej 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.033		
Końc. DIN 11851 do dosp. DN15, Rd 34x1/8", 19x16 mm Indeks: NH-DZS-015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 44,66 zł (54,93 zł) +5szt 34,95 zł (42,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN15		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 34x1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 19 mm i wewnętrznej 16 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.045		

Końc. DIN 11851 do dosp. DN20, Rd 44x1/6", 23x20 mm Indeks: NH-DZS-020	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 50,59 zł (62,23 zł) +5szt 39,60 zł (48,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 44x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 23 mm i wewnętrznej 20 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.075		
Końc. DIN 11851 do dosp. DN25, Rd 52x1/6", 29x26 mm Indeks: NH-DZS-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 48,05 zł (59,10 zł) +5szt 37,60 zł (46,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN25		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 52x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 29 mm i wewnętrznej 26 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.109		
Końc. DIN 11851 do dosp. DN32, Rd 58x1/6", 35x32 mm Indeks: NH-DZS-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 52,29 zł (64,32 zł) +5szt 40,92 zł (50,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN32		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 58x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 35 mm i wewnętrznej 32 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.12	
Końc. DIN 11851 do dosp. DN40, Rd 65x1/6", 41x38 mm Indeks: NH-DZS-040		W magazynie	Wysyłka w 24h
			+1szt 59,36 zł (73,01 zł) +5szt 46,45 zł (57,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN40	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 65x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 41 mm i wewnętrznej 38 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.164	
Końc. DIN 11851 do dosp. DN50, Rd 78x1/6", 53x50 mm Indeks: NH-DZS-050		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 70,66 zł (86,91 zł) +5szt 55,30 zł (68,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 78x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 53 mm i wewnętrznej 50 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.24	
Końc. DIN 11851 do dosp. DN65, Rd 95x1/6", 70x66 mm Indeks: NH-DZS-065		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 104,58 zł (128,63 zł) +5szt 81,85 zł (100,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 95x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 70 mm i wewnętrznej 66 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.348		
Końc. DIN 11851 do dosp. DN80, Rd 110x1/4", 85x81 mm Indeks: NH-DZS-080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 149,81 zł(184,27 zł) +5szt 117,24 zł(144,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN80		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 85 mm i wewnętrznej 81 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.505		
Końc. DIN 11851 do dosp. DN100, Rd 130x1/4", 104x100 mm Indeks: NH-DZS-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 220,47 zł(271,18 zł) +5szt 172,54 zł(212,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 130x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 104 mm i wewnętrznej 100 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.65		

Końc. DIN 11851 do dosp. DN125, Rd 160x1/4", 129x125 mm Indeks: NH-DZS-125		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 204,90 zł (252,03 zł)
Dane techniczne				
Geometria		prosta		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 316		
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN125		
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 160x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak		
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 129 mm i wewnętrznej 125 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16		
Masa [kg]		0.963		
Końc. DIN 11851 do dosp. DN150, Rd 190x1/4", 154x150 mm Indeks: NH-DZS-150		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 421,15 zł(518,01 zł) +5szt 329,60 zł(405,41 zł)
Dane techniczne				
Geometria		prosta		
Typ materiału		SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału		AISI 316		
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN150		
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 190x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak		
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 154 mm i wewnętrznej 150 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16		
Masa [kg]		1.69		