



Końcówka DIN 11851 z GZ, z ogonem pod obejmę RS, stal nierdzewna, typ DZR

Końcówka DIN 11851 z gwintem zewnętrznym Rd, z ogonem pod obejmę RS, jest to element tak zwanego "złącza mlecznego", najczęściej stosowanego w przemyśle spożywczym złącza śrubowego. Również w przemyśle kosmetycznym i chemicznym, wiele urządzeń i instrumentów wyposażonych jest w to złącze. Okrągły gwint Rd i duże tolerancje zapewniają, że połączenie łatwo się zamyka. Chropowatość Ra otworu w wersji premium wynosi 0,8 µm (w wersji ekonomicznej wartość chropowatości jest wyższa niż w wersji standardowej). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg DIN 11851): 40 bar (DN10÷DN40), 25 bar (DN50÷DN100). Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN15, Rd 34x1/8", wąż 13 mm Indeks: NH-DZR-015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 117,50 zł (144,53 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN15		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 34x1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.09		
Końc. DIN 11851 DN15 GZ Rd 34x1/8" pod obejmę RS, wąż 13 mm Indeks: NH-DZR-015-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 90,44 zł (111,24 zł) +5szt 75,97 zł (93,44 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN15		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 34x1/8"		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	65		
Masa [kg]	0.14		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN20, Rd 44x1/6", wąż 19 mm Indeks: NH-DZR-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 213,27 zł(262,32 zł) +5szt 166,90 zł(205,29 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 44x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.17		
Końc. DIN 11851 DN20 GZ Rd 44x1/6" pod obejmę RS, wąż 19 mm Indeks: NH-DZR-020-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 112,27 zł(138,09 zł) +5szt 94,31 zł(116,00 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 34x1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		

Długość L [mm]		69	
Masa [kg]		0.185	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN25, Rd 52x1/6", wąż 25 mm Indeks: NH-DZR-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 221,18 zł(272,05 zł) +5szt 173,09 zł(212,90 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN25	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 52x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		42	
Masa [kg]		0.203	
Końc. DIN 11851 DN25 GZ Rd 52x1/6" pod obejmę RS, wąż 25 mm Indeks: NH-DZR-025-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 121,80 zł(149,81 zł) +5szt 102,31 zł(125,84 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN25	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 52x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25.2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		69	
Masa [kg]		0.24	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN32, Rd 58x1/6", wąż 32 mm Indeks: NH-DZR-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 336,79 zł(414,25 zł) +5szt 263,57 zł(324,19 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN32		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 58x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.25		
Końc. DIN 11851 DN32 GZ Rd 58x1/6" pod obejmę RS, wąż 32 mm Indeks: NH-DZR-032-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 92,34 zł (113,58 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN32		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 58x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	69		
Masa [kg]	0.32		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN38, Rd 65x1/6", wąż 38 mm Indeks: NH-DZR-038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 364,04 zł(447,77 zł) +5szt 284,90 zł(350,43 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN38		

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 65x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.308		
Końc. DIN 11851 DN40 GZ Rd 65x1/6" pod obejmę RS, wąż 38 mm Indeks: NH-DZR-038-X	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 146,14 zł(179,75 zł) +5szt 122,76 zł(150,99 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN38		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 65x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	69		
Masa [kg]	0.38		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN40, Rd 65x1/6", wąż 40 mm Indeks: NH-DZR-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 463,19 zł(569,72 zł) +5szt 362,50 zł(445,88 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN40		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 65x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		42	
Masa [kg]		0.338	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN50, Rd 78x1/6", wąż 50 mm Indeks: NH-DZR-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 689,54 zł(848,13 zł) +5szt 539,64 zł(663,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 78x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		49	
Masa [kg]		0.439	
Końc. DIN 11851 DN50 GZ Rd 78x1/6" pod obejmę RS, wąż 50-51 mm Indeks: NH-DZR-050-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 195,18 zł(240,07 zł) +5szt 163,96 zł(201,67 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 78x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		77	
Masa [kg]		0.41	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN50, Rd 78x1/6", wąż 51 mm Indeks: NH-DZR-051	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 803,66 zł(988,50 zł) +5szt 628,95 zł(773,61 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 78x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		49	
Masa [kg]		0.46	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN63, Rd 95x1/6", wąż 63 mm Indeks: NH-DZR-063		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 1 050,85 zł(1 292,55 zł) +5szt 822,41 zł(1 011,56 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN65	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 95x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		63	
Masa [kg]		0.795	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN65, Rd 95x1/6", wąż 65 mm Indeks: NH-DZR-065		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 1 050,85 zł(1 292,55 zł) +5szt 822,41 zł(1 011,56 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	

Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 95x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	63		
Masa [kg]	0.82		
Końc. DIN 11851 DN65 GZ Rd 95x1/6" pod obejmę RS, wąż 65 mm Indeks: NH-DZR-065-X	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 316,61 zł(389,43 zł) +5szt 265,95 zł(327,12 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 95x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	98		
Masa [kg]	0.89		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN75, Rd 110x1/4", wąż 75 mm Indeks: NH-DZR-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 545,86 zł(1 901,41 zł) +5szt 1 209,80 zł(1 488,05 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN75		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		

Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		67	
Masa [kg]		0.98	
Końc. DIN 11851 DN80 GZ Rd 110x1/4" pod obejmę RS, wąż 75-76 mm Indeks: NH-DZR-075-X		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 432,14 zł(531,53 zł) +5szt 363,00 zł(446,49 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN75	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75.5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		116	
Masa [kg]		1.35	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN75, Rd 110x1/4", wąż 76 mm Indeks: NH-DZR-076		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 1 738,65 zł(2 138,54 zł) +5szt 1 360,68 zł(1 673,64 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne DIN 11851	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN75	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		67	
Masa [kg]		1.044	
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN80, Rd 110x1/4", wąż 80 mm Indeks: NH-DZR-080		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 1 738,65 zł(2 138,54 zł) +5szt 1 360,68 zł(1 673,64 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN80		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	67		
Masa [kg]	0		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN100, Rd 130x1/4", wąż 100 mm Indeks: NH-DZR-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 3 026,62 zł (3 722,74 zł) +5szt 2 368,66 zł (2 913,45 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 130x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	96		
Masa [kg]	0		
Końc. DIN 11851 DN100 GZ Rd 130x1/4" pod obejmę RS, wąż 100-102 mm Indeks: NH-DZR-100-X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 683,52 zł (840,73 zł) +5szt 574,16 zł (706,22 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 130x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100.6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	137		
Masa [kg]	1.84		
Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN100, Rd 130x1/4", wąż 102 mm Indeks: NH-DZR-102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 3 026,62 zł(3 722,74 zł) +5szt 2 368,66 zł(2 913,45 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne DIN 11851		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 130x1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	96		
Masa [kg]	0		