



Końcówka do węża z gwintem zewnętrznym BSPT, stal nierdzewna, typ VT123

Końcówka do węża z gwintem zewnętrznym BSPT. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podane wymiary są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się w zależności od producenta.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka z GZ 1/8" BSPT, do węża 1/4", AISI 316 Indeks: NM-VT123-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,71 zł(8,25 zł) +10szt 5,94 zł(7,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	46		
Masa [kg]	0.009		
Końcówka z GZ 1/4" BSPT, do węża 5/16", AISI 316 Indeks: NM-VT123-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,35 zł(9,04 zł) +10szt 6,50 zł(8,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Długość L [mm]		46	
Masa [kg]		0.017	
Końcówka z GZ 3/8" BSPT, do węża 3/8", AISI 316 Indeks: NM-VT123-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,59 zł(11,80 zł) +10szt 8,48 zł(10,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		11	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		49	
Masa [kg]		0.025	
Końcówka z GZ 1/2" BSPT, do węża 1/2", AISI 316 Indeks: NM-VT123-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,34 zł(18,87 zł) +10szt 13,57 zł(16,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		14	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		60	
Masa [kg]		0.052	
Końcówka z GZ 3/4" BSPT, do węża 3/4", AISI 316 Indeks: NM-VT123-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,81 zł(24,37 zł) +10szt 17,52 zł(21,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	63		
Masa [kg]	0.065		
Końcówka z GZ 1" BSPT, do węża 1", AISI 316 Indeks: NM-VT123-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,76 zł (35,37 zł) +10szt 25,44 zł (31,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	26		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	67		
Masa [kg]	0.139		
Końcówka z GZ 1.1/4" BSPT, do węża 1.1/4", AISI 316 Indeks: NM-VT123-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,54 zł (51,09 zł) +10szt 36,74 zł (45,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		33	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		71	
Masa [kg]		0.155	
Końcówka z GZ 1.1/2" BSPT, do węża 1.1/2", AISI 316 Indeks: NM-VT123-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,32 zł (66,81 zł) +10szt 48,05 zł (59,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		39	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		80	
Masa [kg]		0.16	
Końcówka z GZ 2" BSPT, do węża 2", AISI 316 Indeks: NM-VT123-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,88 zł (98,25 zł) +10szt 70,66 zł (86,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		85	

		Masa [kg]	0.465
Końcówka z GZ 2.1/2" BSPT, do węża 2.1/2", AISI 316 Indeks: NM-VT123-40	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 95,49 zł (117,45 zł)
	W oddziałach		+10szt 81,85 zł (100,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		2.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.729	
Końcówka z GZ 3" BSPT, do węża 3", AISI 316 Indeks: NM-VT123-48	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 141,94 zł (174,59 zł)
	W oddziałach		+10szt 121,66 zł (149,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		1.161	