



Końcówka do węży do gazów wysokociśnieniowych z gwintem W24,32x1/14" wg DIN477, stal nierdzewna, typ ZWW170

Końcówka do węży termoplastycznych i hydraulicznych gumowych do gazów wysokociśnieniowych z gwintem wewnętrznym Whitwortha W24,32x1/14", przyłączy wg PN-81/M-69229 (DIN477-1 nr 10). Przeznaczenie - azot. Materiał: Materiał: stal AISI 304 - końcówka, mosiądz - nakrętka.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka GW W24,3 DIN477, do węży 1/4", AISI 304 (nakrętka mosiądz) Indeks: TI-ZWW170-24-04-SS-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 184,76 zł(227,25 zł) +10szt 157,04 zł(193,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304/MO58		
Typ przyłączy 1	GW INNY		
Rozmiar przyłączy (inny)	W24,32x1/14"		
Opis przyłączy	gwint wewnętrzny do zaworów butli gazowych zgodny z normą DIN477-1		
Typ uszczelnienia przyłączy	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłączy	brak		
Typ "ogona" do węży	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.126		
Końcówka GW W24,3 DIN477, do węży 3/8", AISI 304 (nakrętka mosiądz) Indeks: TI-ZWW170-24-06-SS-MO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 229,96 zł(282,85 zł) +10szt 195,46 zł(240,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304/MO58		
Typ przyłączy 1	GW INNY		
Rozmiar przyłączy (inny)	W24,32x1/14"		
Opis przyłączy	gwint wewnętrzny do zaworów butli gazowych zgodny z normą DIN477-1		
Typ uszczelnienia przyłączy	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłączy	brak		
Typ "ogona" do węży	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.13		

Kończówka GW W24,3 DIN477, do węża 1/2", AISI 304 (nakrętka mosiądz) Indeks: TI-ZWW170-24-08-SS-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 288,00 zł(354,24 zł) +10szt 244,80 zł(301,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304/MO58		
Typ przyłącza 1	GW INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	W24,32x1/14"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny do zaworów butli gazowych zgodny z normą DIN477-1		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.119		