



## Końcówka do węża do pary wodnej z GW, stal/żeliwo cynkowane GF BOSS

Końcówki z gwintem wewnętrznym BSP i NPT do węża gumowych do pary wodnej, z karbowanym ogonem do węża, z zamkiem – do montażu w wężu przy pomocy obejm do pary typu BOSS SBC. Kompletna końcówka składa się z trzech części – końcówki kulistej GB z króćcem („ogonem”) do węża, nakrętki skrzydełkowej B ze specjalnym gwintem wewnętrznym (NPS) oraz specjalnego adaptora GFB z gwintem zewnętrznym (NPS) takim jak w nakrętce i gwintem wewnętrznym zgodnym rozmiarem końcówki. Adaptor GFB posiada stożkową wkładkę polimerową lub miedzianą, współpracującą z końcówką kulistą. Tworzy to szczelne, odporne na działanie pary i wysokiej temperatury połączenie, które jest zarazem łatwe do odkręcenia i przykręcenia bez użycia specjalnych narzędzi, za pomocą nakrętki skrzydełkowej. Materiał: stal/żeliwo ocynkowane. Ciśnienie robocze: 18 bar (+210°C) - para nasycona. Temperatura pracy: do +230°C.

| Produkt                                                               | Dostępność                                                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Końcówka GF z GW NPT 1/4", wąż 1/4"</b><br>Indeks: DX-GF-04-04-NPT | W magazynie                                                 | Wysyłka w 24h | +1szt 150,00 zł (184,50 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |               |                             |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |               |                             |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |               |                             |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |               |                             |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |               |                             |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW NPT                                                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 1/4"                                                        |               |                             |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |               |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka miedziana                                         |               |                             |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |               |                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 6                                                           |               |                             |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 1/4                                                         |               |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |               |                             |
| Masa [kg]                                                             | 0.096                                                       |               |                             |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 3/8", wąż 3/8"</b><br>Indeks: DX-GF-06-06     | W magazynie                                                 | Wysyłka w 24h | +1szt 156,88 zł (192,96 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |               |                             |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |               |                             |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |               |                             |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |               |                             |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |               |                             |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW BSP                                                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 3/8"                                                        |               |                             |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy   |               |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka miedziana                                         |               |                             |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |               |                             |

|                                                                       |                                                             |               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 10                                                          |               |                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 3/8                                                         |               |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |               |                             |
| Masa [kg]                                                             | 0.158                                                       |               |                             |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 3/8", wąż 3/8"</b><br>Indeks: DX-GF-06-06-NPT | W magazynie                                                 | Wysyłka w 24h | +1szt 110,00 zł (135,30 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |               |                             |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |               |                             |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |               |                             |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |               |                             |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |               |                             |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW NPT                                                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 3/8"                                                        |               |                             |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |               |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka miedziana                                         |               |                             |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |               |                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 10                                                          |               |                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 3/8                                                         |               |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |               |                             |
| Masa [kg]                                                             | 0.158                                                       |               |                             |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 1/2", wąż 1/2"</b><br>Indeks: DX-GF-08-08     | W magazynie<br>W oddziałach                                 | Wysyłka w 24h | +1szt 167,57 zł (206,11 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |               |                             |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |               |                             |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |               |                             |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |               |                             |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |               |                             |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW BSP                                                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 1/2"                                                        |               |                             |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |               |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka tworzywowa                                        |               |                             |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |               |                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 12                                                          |               |                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 1/2                                                         |               |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |               |                             |
| Masa [kg]                                                             | 0.311                                                       |               |                             |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 1/2", wąż 1/2"</b><br>Indeks: DX-GF-08-08-NPT | W magazynie<br>W oddziałach                                 | Wysyłka w 24h | +1szt 150,45 zł (185,05 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |               |                             |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |               |                             |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |               |                             |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |               |                             |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |               |                             |

|                                                                       |                                                             |                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                       | GW NPT                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 1/2"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 12                                                          |                  |                                                           |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 1/2                                                         |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                             | 0.315                                                       |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 3/4", wąż 3/4"</b><br>Indeks: DX-GF-12-12     | W magazynie<br>W oddziałach                                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 154,68 zł(190,26 zł)<br>+10szt 137,49 zł(169,11 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW BSP                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 3/4"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 20                                                          |                  |                                                           |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 3/4                                                         |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                             | 0.841                                                       |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 3/4", wąż 3/4"</b><br>Indeks: DX-GF-12-12-NPT | W magazynie                                                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 129,31 zł (159,05 zł)                               |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW NPT                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 3/4"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 20                                                          |                  |                                                           |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 3/4                                                         |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                             | 0.846                                                       |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 1", wąż 1"</b><br>Indeks: DX-GF-16-16         | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 165,26 zł(203,27 zł)<br>+10szt 146,89 zł(180,67 zł) |

| Dane techniczne                                                       |                                                             |                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                             | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW BSP                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 1"                                                          |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 25                                                          |                  |                                                           |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 1                                                           |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                             | 0.844                                                       |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 1", wąż 1"</b><br>Indeks: DX-GF-16-16-NPT     | W magazynie                                                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 132,02 zł (162,38 zł)                               |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW NPT                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 1"                                                          |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 25                                                          |                  |                                                           |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                            | 1                                                           |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 18                                                          |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                             | 0.835                                                       |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 1.1/4", wąż 1.1/4"</b><br>Indeks: DX-GF-20-20 | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 723,09 zł(889,40 zł)<br>+10szt 642,75 zł(790,58 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                             | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                      | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                       | GW BSP                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                       | 1.1/4"                                                      |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                        | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 32                                                          |                  |                                                           |

|                                                                           |                             |                                                             |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                |                             | 1.1/4                                                       |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             |                             | 18                                                          |                                                             |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 1.715                                                       |                                                             |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 1.1/4", wąż 1.1/4"</b><br>Indeks: DX-GF-20-20-NPT | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 536,98 zł (660,49 zł)<br>+10szt 477,32 zł (587,10 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                             |                                                             |                                                             |
| Geometria                                                                 |                             | prosta                                                      |                                                             |
| Typ materiału                                                             |                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal/żeliwo                                                 |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynkowanie                                                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                           |                             | GW NPT                                                      |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           |                             | 1.1/4"                                                      |                                                             |
| Opis przyłącza                                                            |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               |                             | podkładka tworzywowa                                        |                                                             |
| Typ "ogona" do węża                                                       |                             | karbowany z zamkiem                                         |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     |                             | 32                                                          |                                                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                |                             | 1.1/4                                                       |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             |                             | 18                                                          |                                                             |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 1.713                                                       |                                                             |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 1.1/2", wąż 1.1/2"</b><br>Indeks: DX-GF-24-24     | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                                               | +1szt 230,00 zł (282,90 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                           |                             |                                                             |                                                             |
| Geometria                                                                 |                             | prosta                                                      |                                                             |
| Typ materiału                                                             |                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal/żeliwo                                                 |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynkowanie                                                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                           |                             | GW BSP                                                      |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           |                             | 1.1/2"                                                      |                                                             |
| Opis przyłącza                                                            |                             | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               |                             | podkładka tworzywowa                                        |                                                             |
| Typ "ogona" do węża                                                       |                             | karbowany z zamkiem                                         |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     |                             | 38                                                          |                                                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                |                             | 1.1/2                                                       |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             |                             | 18                                                          |                                                             |
| Masa [kg]                                                                 |                             | 1.644                                                       |                                                             |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 1.1/2", wąż 1.1/2"</b><br>Indeks: DX-GF-24-24-NPT | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                               | +1szt 329,54 zł (405,33 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                           |                             |                                                             |                                                             |
| Geometria                                                                 |                             | prosta                                                      |                                                             |
| Typ materiału                                                             |                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                          |                             | stal/żeliwo                                                 |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                         |                             | cynkowanie                                                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                           |                             | GW NPT                                                      |                                                             |

|                                                                   |                                                             |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                   | 1.1/2"                                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                               | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 38                                                          |                  |                                                            |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                        | 1.1/2                                                       |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     | 18                                                          |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                         | 1.644                                                       |                  |                                                            |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 2", wąż 2"</b><br>Indeks: DX-GF-32-32     | W magazynie                                                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 513,25 zł (631,30 zł)                                |
| Dane techniczne                                                   |                                                             |                  |                                                            |
| Geometria                                                         | prosta                                                      |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                     | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                  | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                 | cynkowanie                                                  |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                   | GW BSP                                                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                   | 2"                                                          |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                               | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 50                                                          |                  |                                                            |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                        | 2                                                           |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     | 18                                                          |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                         | 2.449                                                       |                  |                                                            |
| Uwagi                                                             | nie należy używać obejm SBC 2" z 4 pazurami                 |                  |                                                            |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 2", wąż 2"</b><br>Indeks: DX-GF-32-32-NPT | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 657,13 zł (808,27 zł)<br>+6szt 584,12 zł (718,47 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                                             |                  |                                                            |
| Geometria                                                         | prosta                                                      |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                     | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                  | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                 | cynkowanie                                                  |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                   | GW NPT                                                      |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                   | 2"                                                          |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                    | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                               | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 50                                                          |                  |                                                            |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                        | 2                                                           |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     | 18                                                          |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                         | 2.445                                                       |                  |                                                            |
| Uwagi                                                             | nie należy używać obejm SBC 2" z 4 pazurami                 |                  |                                                            |

|                                                                           |                                                             |                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Końcówka GF z GW BSP 2.1/2", wąż 2.1/2"</b><br>Indeks: DX-GF-40-40     | Na zapytanie                                                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                                  |
| Dane techniczne                                                           |                                                             |                  |                                                                    |
| Geometria                                                                 | prosta                                                      |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                          | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                                    |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                  |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                           | GW BSP                                                      |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 2.1/2"                                                      |                  |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                            | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                                       | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     | 65                                                          |                  |                                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                | 2.1/2                                                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 18                                                          |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                 | 4.922                                                       |                  |                                                                    |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 2.1/2", wąż 2.1/2"</b><br>Indeks: DX-GF-40-40-NPT | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 1 397,99 zł (1 719,53 zł)<br>+6szt 1 242,65 zł (1 528,46 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                             |                  |                                                                    |
| Geometria                                                                 | prosta                                                      |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                          | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                                    |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                  |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                           | GW NPT                                                      |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 2.1/2"                                                      |                  |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                            | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                                       | karbowany z zamkiem                                         |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                     | 65                                                          |                  |                                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                | 2.1/2                                                       |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             | 18                                                          |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                 | 4.922                                                       |                  |                                                                    |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 3", wąż 3"</b><br>Indeks: DX-GF-48-48             | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 1 615,73 zł (1 987,35 zł)<br>+6szt 1 436,21 zł (1 766,54 zł) |
| Dane techniczne                                                           |                                                             |                  |                                                                    |
| Geometria                                                                 | prosta                                                      |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                          | stal/żeliwo                                                 |                  |                                                                    |
| Pokrycie ochronne                                                         | cynkowanie                                                  |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                           | GW BSP                                                      |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                           | 3"                                                          |                  |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                            | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                  |                                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               | podkładka tworzywowa                                        |                  |                                                                    |

|                                                                   |               |                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ "ogona" do węża                                               |               | karbowany z zamkiem                                         |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 75                                                          |                                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                        |               | 3                                                           |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |               | 18                                                          |                                                                    |
| Masa [kg]                                                         |               | 6,428                                                       |                                                                    |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 3", wąż 3"</b><br>Indeks: DX-GF-48-48-NPT | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                               | +1szt 220,00 zł (270,60 zł)                                        |
| Dane techniczne                                                   |               |                                                             |                                                                    |
| Geometria                                                         |               | prosta                                                      |                                                                    |
| Typ materiału                                                     |               | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                  |               | stal/żeliwo                                                 |                                                                    |
| Pokrycie ochronne                                                 |               | cynkowanie                                                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                   |               | GW NPT                                                      |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                   |               | 3"                                                          |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       |               | podkładka tworzywowa                                        |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                               |               | karbowany z zamkiem                                         |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 75                                                          |                                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                        |               | 3                                                           |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |               | 18                                                          |                                                                    |
| Masa [kg]                                                         |               | 6,428                                                       |                                                                    |
| <b>Końcówka GF z GW BSP 4", wąż 4"</b><br>Indeks: DX-GF-64-64     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 2 494,00 zł (3 067,62 zł)<br>+4szt 2 216,89 zł (2 726,77 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                                             |                                                                    |
| Geometria                                                         |               | prosta                                                      |                                                                    |
| Typ materiału                                                     |               | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                  |               | stal/żeliwo                                                 |                                                                    |
| Pokrycie ochronne                                                 |               | cynkowanie                                                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                   |               | GW BSP                                                      |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                   |               | 4"                                                          |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy   |                                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       |               | podkładka tworzywowa                                        |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                               |               | karbowany z zamkiem                                         |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 100                                                         |                                                                    |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                        |               | 4                                                           |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |               | 18                                                          |                                                                    |
| Masa [kg]                                                         |               | 11.902                                                      |                                                                    |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 4", wąż 4"</b><br>Indeks: DX-GF-64-64-NPT | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                               | +1szt 858,58 zł (1 056,05 zł)                                      |
| Dane techniczne                                                   |               |                                                             |                                                                    |
| Geometria                                                         |               | prosta                                                      |                                                                    |
| Typ materiału                                                     |               | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                  |               | stal/żeliwo                                                 |                                                                    |

|                                                                   |               |                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                                 |               | cynkowanie                                                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                   |               | GW NPT                                                      |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                   |               | 4"                                                          |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       |               | podkładka tworzywowa                                        |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                               |               | karbowany z zamkiem                                         |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 100                                                         |                                                                  |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                        |               | 4                                                           |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |               | 18                                                          |                                                                  |
| Masa [kg]                                                         |               | 11.902                                                      |                                                                  |
| <b>Końcówka GF z GW NPT 6", wąż 6"</b><br>Indeks: DX-GF-96-96-NPT | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 5 550,23 zł(6 826,78 zł)<br>+4szt 4 933,54 zł(6 068,25 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                                             |                                                                  |
| Geometria                                                         |               | prosta                                                      |                                                                  |
| Typ materiału                                                     |               | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                  |               | stal/żeliwo                                                 |                                                                  |
| Pokrycie ochronne                                                 |               | cynkowanie                                                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                   |               | GW NPT                                                      |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                   |               | 6"                                                          |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                    |               | gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       |               | podkładka miedziana                                         |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                               |               | karbowany z zamkiem                                         |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 150                                                         |                                                                  |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                        |               | 6                                                           |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |               | 18                                                          |                                                                  |
| Masa [kg]                                                         |               | 18.416                                                      |                                                                  |