



Końcówka do węża do pary wodnej z GW, stal/żeliwo cynkowane GF BOSS

Końcówki z gwintem wewnętrznym BSP i NPT do węża gumowych do pary wodnej, z karbowanym ogonem do węża, z zamkiem – do montażu w wężu przy pomocy obejm do pary typu BOSS SBC. Kompletna końcówka składa się z trzech części – końcówki kulistej GB z króćcem („ogonem”) do węża, nakrętki skrzydełkowej B ze specjalnym gwintem wewnętrznym (NPS) oraz specjalnego adaptora GFB z gwintem zewnętrznym (NPS) takim jak w nakrętce i gwintem wewnętrznym zgodnym rozmiarem końcówki. Adaptor GFB posiada stożkową wkładkę polimerową lub miedzianą, współpracującą z końcówką kulistą. Tworzy to szczelne, odporne na działanie pary i wysokiej temperatury połączenie, które jest zarazem łatwe do odkręcenia i przykręcenia bez użycia specjalnych narzędzi, za pomocą nakrętki skrzydełkowej. Materiał: stal/żeliwo ocynkowane. Ciśnienie robocze: 18 bar (+210°C) - para nasycona. Temperatura pracy: do +230°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka GF z GW NPT 1/4", wąż 1/4" Indeks: DX-GF-04-04-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 140,00 zł (172,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka miedziana		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.096		
Końcówka GF z GW BSP 3/8", wąż 3/8" Indeks: DX-GF-06-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 60,00 zł (73,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka miedziana		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.158		
Końcówka GF z GW NPT 3/8", wąż 3/8" Indeks: DX-GF-06-06-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 110,00 zł (135,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka miedziana		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.158		
Końcówka GF z GW BSP 1/2", wąż 1/2" Indeks: DX-GF-08-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 167,57 zł (206,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.311		
Końcówka GF z GW NPT 1/2", wąż 1/2" Indeks: DX-GF-08-08-NPT	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,00 zł (98,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.315		
Końcówka GF z GW BSP 3/4", wąż 3/4" Indeks: DX-GF-12-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 154,68 zł(190,26 zł) +10szt 137,49 zł(169,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.841		
Końcówka GF z GW NPT 3/4", wąż 3/4" Indeks: DX-GF-12-12-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 82,00 zł (100,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.846		
Końcówka GF z GW BSP 1", wąż 1" Indeks: DX-GF-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 165,26 zł(203,27 zł) +10szt 146,89 zł(180,67 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.844		
Końcówka GF z GW NPT 1", wąż 1" Indeks: DX-GF-16-16-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 82,00 zł (100,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.835		
Końcówka GF z GW BSP 1.1/4", wąż 1.1/4" Indeks: DX-GF-20-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 723,09 zł(889,40 zł) +10szt 642,75 zł(790,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		1.715	
Końcówka GF z GW NPT 1.1/4", wąż 1.1/4" Indeks: DX-GF-20-20-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 536,98 zł (660,49 zł) +10szt 477,32 zł (587,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		1.713	
Końcówka GF z GW BSP 1.1/2", wąż 1.1/2" Indeks: DX-GF-24-24	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 190,00 zł (233,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		1.644	
Końcówka GF z GW NPT 1.1/2", wąż 1.1/2" Indeks: DX-GF-24-24-NPT	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 180,00 zł (221,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		1.644	
Końcówka GF z GW BSP 2", wąż 2" Indeks: DX-GF-32-32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 240,00 zł (295,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		2.449	
Uwagi		nie należy używać obejm SBC 2" z 4 pazurami	
Końcówka GF z GW NPT 2", wąż 2" Indeks: DX-GF-32-32-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 657,13 zł(808,27 zł) +6szt 584,12 zł(718,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		2.445	
Uwagi		nie należy używać obejm SBC 2" z 4 pazurami	

Końcówka GF z GW BSP 2.1/2", wąż 2.1/2" Indeks: DX-GF-40-40	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	4.922		
Końcówka GF z GW NPT 2.1/2", wąż 2.1/2" Indeks: DX-GF-40-40-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 397,99 zł(1 719,53 zł) +6szt 1 242,65 zł(1 528,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	4.922		
Końcówka GF z GW BSP 3", wąż 3" Indeks: DX-GF-48-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 615,73 zł(1 987,35 zł) +6szt 1 436,21 zł(1 766,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal/żeliwo		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	podkładka tworzywowa		

Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		6,428	
Końcówka GF z GW NPT 3", wąż 3" Indeks: DX-GF-48-48-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 220,00 zł (270,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		6,428	
Końcówka GF z GW BSP 4", wąż 4" Indeks: DX-GF-64-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 494,00 zł (3 067,62 zł) +4szt 2 216,89 zł (2 726,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		11,902	
Końcówka GF z GW NPT 4", wąż 4" Indeks: DX-GF-64-64-NPT	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 600,00 zł (738,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka tworzywowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		11.902	
Końcówka GF z GW NPT 6", wąż 6" Indeks: DX-GF-96-96-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 550,23 zł (6 826,78 zł) +4szt 4 933,54 zł (6 068,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal/żeliwo	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		6"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		podkładka miedziana	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		18.416	