



Kończówka hydrauliczna AGN do węży UHP stal węglowa, typ PNZ110

Kończówka hydrauliczna (typ P - ze specjalnym „ogonem” do węży termoplastycznych) z gwintem zewnętrznym NPTF, uszczelnienie na gwincie za pomocą taśmy teflonowej lub uszczelnacza w płynie (AGN). Przeznaczona do zaciskania w wężach termoplastycznych UHP za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węży. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończ. GZ 1/4" NPT, wąż termopl. 1/4", AGN Indeks: TI-PNZ110-04-04-TO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,56 zł (25,29 zł) +10szt 17,62 zł (21,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelnacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węży	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.027		
Kończ. GZ 3/8" NPT, wąż termopl. 1/4", AGN Indeks: TI-PNZ110-06-04-TO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,45 zł (21,46 zł) +10szt 14,96 zł (18,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelnacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węży	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		

Masa [kg]		0.044	
Końc. GZ 3/8" NPT, wąż termopl. 3/8", AGN Indeks: TI-PNZ110-06-06-TO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 43,90 zł (54,00 zł) +10szt 37,63 zł (46,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		inny specjalny	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		800	
Masa [kg]		0.05	