



Kończówka hydrauliczna AGR do węża UHP stal węglowa, typ PBZ110

Kończówka hydrauliczna (typ P - ze specjalnym „ogonem” do węża termoplastycznego) z gwintem zewnętrznym BSP, uszczelnienie na stożku 60° (AGR). Przeznaczona do zaciskania w węzłach termoplastycznych UHP za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończ. GZ 1/4" BSP, wąż termopl. 5/32", 60° AGR Indeks: TI-PBZ110-04-025-TO	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,63 zł (26,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.027		
Kończ. GZ 1/4" BSP, wąż termopl. 1/4", 60° AGR Indeks: TI-PBZ110-04-04-TO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,67 zł (30,34 zł) +10szt 21,15 zł (26,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.035		
Kończ. GZ 3/8" BSP, wąż termopl. 1/4", 60° AGR Indeks: TI-PBZ110-06-04-TO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 29,67 zł (36,49 zł) +10szt 25,43 zł (31,28 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.051		
Kończ. GZ 3/8" BSP, wąż termopl. 3/8", 60° AGR Indeks: TI-PBZ110-06-06-TO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 35,12 zł (43,20 zł) +10szt 30,10 zł (37,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	inny specjalny		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.058		