



Końcówka hydrauliczna AGR-F, typ ZBZ140, stal AISI 316 (PH)

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węża), z gwintem zewnętrznym BSP, uszczelnienie płaskie - wymaga zastosowania dodatkowej uszczelki płaskiej (AGR-F). Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża (stosować tuleje oznaczone dodatkowo literami "-PH" na końcu indeksu). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GZ 1/8" BSP, wąż 1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-02-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,75 zł (55,04 zł) +10szt 38,36 zł (47,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0		
Końc. GZ 1/4" BSP, wąż 1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-04-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,72 zł (61,16 zł) +10szt 42,62 zł (52,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.025		
Końc. GZ 1/4" BSP, wąż 5/16", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-04-05-SS-PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,05 zł (72,63 zł) +10szt 50,61 zł (62,25 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.036		
Końc. GZ 1/4" BSP, wąż 3/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-04-06-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,05 zł (72,63 zł) +10szt 50,61 zł (62,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		
Masa [kg]	0.038		
Końc. GZ 3/8" BSP, wąż 5/16", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-06-05-SS-PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 49,10 zł (60,39 zł) +10szt 42,09 zł (51,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		

Masa [kg]		0.049	
Końc. GZ 3/8" BSP, wąż 3/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-06-06-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,86 zł (58,87 zł) +10szt 41,02 zł (50,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		445	
Masa [kg]		0	
Końc. GZ 3/8" BSP, wąż 1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-06-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,81 zł (71,11 zł) +10szt 49,55 zł (60,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		445	
Masa [kg]		0.062	
Końc. GZ 1/2" BSP, wąż 3/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-08-06-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,56 zł (69,57 zł) +10szt 48,48 zł (59,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Masa [kg]	0.073		
Końc. GZ 1/2" BSP, wąż 1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-08-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,56 zł (69,57 zł) +10szt 48,48 zł (59,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Masa [kg]	0.09		
Końc. GZ 5/8" BSP, wąż 5/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-10-10-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,42 zł (128,44 zł) +10szt 89,50 zł (110,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0		
Końc. GZ 3/4" BSP, wąż 1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-12-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,07 zł (123,09 zł) +10szt 85,78 zł (105,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.145		
Końc. GZ 3/4" BSP, wąż 5/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-12-10-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,88 zł (109,32 zł) +10szt 76,19 zł (93,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.139		
Końc. GZ 3/4" BSP, wąż 3/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-12-12-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,88 zł (109,32 zł) +10szt 76,19 zł (93,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.153		

Końc. GZ 1" BSP, wąż 3/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-16-12-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,61 zł(170,49 zł) +10szt 118,81 zł(146,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.205		
Końc. GZ 1" BSP, wąż 1", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-16-16-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 154,77 zł(190,37 zł) +10szt 132,66 zł(163,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.221		
Końc. GZ 1.1/4" BSP, wąż 1", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-20-16-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 343,72 zł(422,78 zł) +10szt 294,62 zł(362,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.4	
Końc. GZ 1.1/4" BSP, wąż 1.1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-20-20-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 377,29 zł(464,07 zł) +10szt 323,39 zł(397,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0	
Końc. GZ 1.1/2" BSP, wąż 1.1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-24-20-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 432,61 zł(532,11 zł) +10szt 370,81 zł(456,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Masa [kg]		0.582	
Końc. GZ 1.1/2" BSP, wąż 1.1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-24-24-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 415,20 zł(510,70 zł) +10szt 355,89 zł(437,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Masa [kg]	0		
Końc. GZ 2" BSP, wąż 2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBZ140-32-32-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 747,12 zł(918,96 zł) +10szt 640,39 zł(787,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Masa [kg]	0.695		