



Końcówka hydrauliczna DKJ 45°, typ ZJW310, stal węglowa, cynko-nikiel

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym UNF z nakrętką, uszczelnienie na stożku 74° (DKJ), kątowa 45°. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Powierzchnia pokryta cynko-nikiem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. JIC 45° GW 7/16", wąż 1/4", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-07-04-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.03		
Końc. JIC 45° GW 1/2", wąż 1/4", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-08-04-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.04		

Końc. JIC 45° GW 9/16", wąż 1/4", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-09-04-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.045		
Końc. JIC 45° GW 9/16", wąż 5/16", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-09-05-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.06		
Końc. JIC 45° GW 9/16", wąż 3/8", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-09-06-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.06	
Końc. JIC 45° GW 3/4", wąż 3/8", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-12-06-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.086	
Końc. JIC 45° GW 3/4", wąż 1/2", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-12-08-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.1	
Końc. JIC 45° GW 7/8", wąż 3/8", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-14-06-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,89 zł (20,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/8"-14	

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.85	
Końc. JIC 45° GW 7/8", wąż 1/2", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-14-08-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/8"-14	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.12	
Końc. JIC 45° GW 7/8", wąż 5/8", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-14-10-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/8"-14	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Masa [kg]		0.165	
Końc. JIC 45° GW 1.1/16", wąż 1/2", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-17-08-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,21 zł (32,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.155		
Końc. JIC 45° GW 1.1/16", wąż 5/8", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-17-10-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.2		
Końc. JIC 45° GW 1.1/16", wąż 3/4", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-17-12-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.24		
Końc. JIC 45° GW 1.3/16", wąż 3/4", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-19-12-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.3/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.24		
Końc. JIC 45° GW 1.5/16", wąż 1", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-21-16-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Masa [kg]	0.275		
Końc. JIC 45° GW 1.5/8", wąż 1", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-26-16-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		

Masa [kg]		0.55	
Końc. JIC 45° GW 1.5/8", wąż 1.1/4", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-26-20-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Masa [kg]		0.75	
Końc. JIC 45° GW 1.7/8", wąż 1.1/4", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-30-20-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Masa [kg]		0.9	
Końc. JIC 45° GW 1.7/8", wąż 1.1/2", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-30-24-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Masa [kg]	1		
Końc. JIC 45° GW 2.1/2", wąż 2", stożek 74°, Zn-Ni Indeks: TI-ZJW310-40-32-CN	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	2.1/2"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Masa [kg]	1.1		