



Końcówka hydrauliczna DKL-FL, typ ZMW140, seria lekka, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węża), z gwintem wewnętrznym metrycznym z nakrętką, uszczelnienie doczołowe (DKL-FL), seria lekka. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GW M10x1, wąż 3/16", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-10-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,71 zł (24,24 zł) +10szt 16,89 zł (20,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Masa [kg]	0.015		
Końc. GW M12x1,5, wąż 1/4", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-12-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,66 zł (6,96 zł) +10szt 4,85 zł (5,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.019		
Końc. GW M14x1, wąż 1/4", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-14X1-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,09 zł (8,72 zł) +10szt 6,08 zł (7,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.028		
Końc. GW M14x1,5, wąż 1/4", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-14-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,49 zł (5,52 zł) +10szt 3,85 zł (4,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.029		
Końc. GW M16x1,5, wąż 5/16", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-16-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,30 zł (5,29 zł) +10szt 3,68 zł (4,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.034		
Końc. GW M18x1,5, wąż 5/16", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-18-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,15 zł (10,02 zł) +10szt 6,99 zł (8,60 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.04		
Końc. GW M18x1,5, wąż 3/8", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-18-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,99 zł(6,14 zł) +10szt 4,28 zł(5,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.047		
Końc. GW M20x1,5, wąż 3/8", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-20-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,01 zł(11,08 zł) +10szt 7,73 zł(9,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.059		

Końc. GW M22x1,5, wąż 3/8", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-22-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,24 zł(8,91 zł) +10szt 6,20 zł(7,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.065		
Końc. GW M22x1,5, wąż 1/2", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-22-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,47 zł(7,96 zł) +10szt 5,55 zł(6,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.079		
Końc. GW M24x1,5, wąż 1/2", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-24-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,64 zł(15,55 zł) +10szt 10,84 zł(13,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.1	
Końc. GW M26x1,5, wąż 1/2", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-26-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,43 zł (16,52 zł) +10szt 11,52 zł (14,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0	
Końc. GW M26x1,5, wąż 5/8", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-26-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,68 zł (14,37 zł) +10szt 10,01 zł (12,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Masa [kg]		0.113	
Końc. GW M27x1,5, wąż 5/8", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-27X1,5-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,31 zł (16,37 zł) +10szt 11,41 zł (14,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M27x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Masa [kg]		0.115	
Końc. GW M27x2, wąż 5/8", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-27-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,31 zł (16,37 zł) +10szt 11,41 zł (14,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Masa [kg]		0.124	
Końc. GW M30x1,5, wąż 3/4", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-30X1,5-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,07 zł (23,46 zł) +10szt 16,34 zł (20,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.16	
Końc. GW M30x2, wąż 3/4", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-30-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,62 zł (20,44 zł) +10szt 14,25 zł (17,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x2	

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.161	
Końc. GW M33x2, wąż 3/4", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-33-12		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 22,94 zł (28,22 zł) +10szt 19,67 zł (24,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M33x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.2	
Końc. GW M36x2, wąż 1", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-36-16		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 28,13 zł (34,60 zł) +10szt 24,11 zł (29,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Masa [kg]		0.225	
Końc. GW M38x1,5, wąż 1", doczołowe Indeks: TI-ZMW140-38-16		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 36,80 zł (45,26 zł) +10szt 31,54 zł (38,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	

Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M38x1,5
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1
Masa [kg]	0