



Końcówka hydrauliczna DKOL, typ ZMW121, seria lekka, stal węglowa, cynko-nikiel

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym metrycznym z nakrętką, uszczelnienie o-ringiem na stożku 24° (DKOL), seria lekka. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węży. Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GW M12x1,5, wąż 3/16", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-12-03-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,56 zł (14,22 zł) +10szt 9,91 zł (12,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Masa [kg]	0.018		
Końc. GW M12x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-12-04-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,00 zł (11,07 zł) +10szt 7,72 zł (9,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		

Masa [kg]		0.016	
Końc. GW M14x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-14-04-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,31 zł(6,53 zł) +10szt 4,55 zł(5,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Masa [kg]		0.024	
Końc. GW M16x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-16-04-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,89 zł(7,24 zł) +10szt 5,05 zł(6,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Masa [kg]		0.03	
Końc. GW M16x1,5, wąż 5/16", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-16-05-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,33 zł(6,56 zł) +10szt 4,57 zł(5,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.036		
Końc. GW M16x1,5, wąż 3/8", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-16-06-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,67 zł(10,66 zł) +10szt 7,43 zł(9,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.034		
Końc. GW M18x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-18-04-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,56 zł(11,76 zł) +10szt 8,19 zł(10,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.048		

Końc. GW M18x1,5, wąż 5/16", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-18-05-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,89 zł(9,70 zł) +10szt 6,76 zł(8,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.048		
Końc. GW M18x1,5, wąż 3/8", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-18-06-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,56 zł(6,84 zł) +10szt 4,76 zł(5,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.052		
Końc. GW M22x1,5, wąż 3/8", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-22-06-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,00 zł(13,53 zł) +10szt 9,43 zł(11,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		

Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.08	
Końc. GW M22x1,5, wąż 1/2", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-22-08-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,11 zł(11,21 zł) +10szt 7,81 zł(9,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.09	
Końc. GW M26x1,5, wąż 1/2", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-26-08-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,56 zł(22,83 zł) +10szt 15,91 zł(19,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.12	
Końc. GW M26x1,5, wąż 5/8", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-26-10-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,22 zł(15,03 zł) +10szt 10,48 zł(12,89 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.13		
Końc. GW M30x2, wąż 3/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-30-12-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,67 zł (22,96 zł) +10szt 16,00 zł (19,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.175		
Końc. GW M36x2, wąż 1", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-36-16-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,89 zł (37,99 zł) +10szt 26,48 zł (32,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Masa [kg]		0.26	
Końc. GW M45x2, wąż 1.1/4", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-45-20-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,23 zł (66,70 zł) +10szt 46,48 zł (57,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Masa [kg]		0.41	
Końc. GW M52x2, wąż 1.1/2", 24°, oring, lekka, Zn-Ni Indeks: TI-ZMW121-52-24-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,57 zł (95,41 zł) +10szt 66,49 zł (81,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Masa [kg]		0.49	