

## Końcówka hydrauliczna DKOS, typ ZMW122, seria ciężka, stal AISI 316L



Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węża), z gwintem wewnętrznym metrycznym z nakrętką, uszczelnienie o-ringiem na stożku 24° (DKOS), seria ciężka. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal AISI 316L.

| Produkt                                                                                         | Dostępność                               | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Końc. GW M16x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-16-04-SS  | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 40,81 zł (50,20 zł)<br>+10szt 34,98 zł (43,03 zł) |
| Dane techniczne                                                                                 |                                          |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                       | prosta                                   |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                   | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                | AISI 316L                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                                 | GW METRYCZNY                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                             | M16x1,5                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                                  | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                     | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                    | viton                                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                             | hydrauliczny zwykły                      |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                           | 6                                        |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                      | 1/4                                      |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                       | 0.039                                    |                  |                                                         |
| <b>Końc. GW M18x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-18-04-SS  | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 47,88 zł (58,89 zł)<br>+10szt 41,04 zł (50,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                                 |                                          |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                       | prosta                                   |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                   | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                                | AISI 316L                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                                 | GW METRYCZNY                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                             | M18x1,5                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                                  | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                     | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                    | viton                                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                             | hydrauliczny zwykły                      |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                           | 6                                        |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                      | 1/4                                      |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                       | 0.053                                    |                  |                                                         |
| <b>Końc. GW M20x1,5, wąż 5/16", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-20-05-SS | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 55,90 zł (68,76 zł)<br>+10szt 47,92 zł (58,94 zł) |

| Dane techniczne                                                                                |                                          |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                                      | prosta                                   |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                  | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                               | AISI 316L                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M20x1,5                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   | viton                                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                            | hydrauliczny zwykły                      |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          | 8                                        |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                     | 5/16                                     |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                      | 0.062                                    |                  |                                                         |
| <b>Końc. GW M20x1,5, wąż 3/8", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-20-06-SS | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 52,62 zł (64,72 zł)<br>+10szt 45,10 zł (55,47 zł) |
| Dane techniczne                                                                                |                                          |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                      | prosta                                   |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                  | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                               | AISI 316L                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M20x1,5                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   | viton                                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                            | hydrauliczny zwykły                      |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          | 10                                       |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                     | 3/8                                      |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                      | 0.061                                    |                  |                                                         |
| <b>Końc. GW M22x1,5, wąż 3/8", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-22-06-SS | W magazynie<br>W oddziałach              | Wysyłka w 24h    | +1szt 71,02 zł (87,35 zł)<br>+10szt 60,88 zł (74,88 zł) |
| Dane techniczne                                                                                |                                          |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                      | prosta                                   |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                                  | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                               | AISI 316L                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M22x1,5                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   | viton                                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                            | hydrauliczny zwykły                      |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          | 10                                       |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                     | 3/8                                      |                  |                                                         |

|                                                                                                |                                          |                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                                      |                                          | 0.09             |                                                             |
| <b>Końc. GW M24x1,5, wąż 1/2", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-24-08-SS | W magazynie<br>W oddziałach              | Wysyłka w 24h    | +1szt 57,27 zł (70,44 zł)<br>+10szt 49,09 zł (60,38 zł)     |
| Dane techniczne                                                                                |                                          |                  |                                                             |
| Geometria                                                                                      | prosta                                   |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                                  | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                               | AISI 316L                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M24x1,5                                  |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   | viton                                    |                  |                                                             |
| Typ "ogona" do węża                                                                            | hydrauliczny zwykły                      |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          | 12                                       |                  |                                                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                     | 1/2                                      |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                                                      |                                          | 0.12             |                                                             |
| <b>Końc. GW M30x2, wąż 5/8", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-30-10-SS   | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 88,08 zł (108,34 zł)<br>+10szt 75,49 zł (92,85 zł)    |
| Dane techniczne                                                                                |                                          |                  |                                                             |
| Geometria                                                                                      | prosta                                   |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                                  | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                               | AISI 316L                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M30x2                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   | viton                                    |                  |                                                             |
| Typ "ogona" do węża                                                                            | hydrauliczny zwykły                      |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          | 16                                       |                  |                                                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                     | 5/8                                      |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                                                      |                                          | 0.197            |                                                             |
| <b>Końc. GW M30x2, wąż 3/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-30-12-SS   | Na zamówienie                            | Po potwierdzeniu | +1szt 139,35 zł (171,40 zł)<br>+10szt 119,45 zł (146,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                                |                                          |                  |                                                             |
| Geometria                                                                                      | prosta                                   |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                                                  | SS - stal nierdzewna                     |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                               | AISI 316L                                |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M30x2                                    |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |                  |                                                             |

|                                                                                              |                             |                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                 |                             | viton                                    |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                          |                             | hydrauliczny zwykły                      |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                        |                             | 20                                       |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                   |                             | 3/4                                      |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                    |                             | 0.204                                    |                                                           |
| <b>Końc. GW M36x2, wąż 3/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-36-12-SS | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                         | +1szt 163,47 zł(201,07 zł)<br>+10szt 140,12 zł(172,35 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                             |                                          |                                                           |
| Geometria                                                                                    |                             | prosta                                   |                                                           |
| Typ materiału                                                                                |                             | SS - stal nierdzewna                     |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                             |                             | AISI 316L                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                              |                             | GW METRYCZNY                             |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                          |                             | M36x2                                    |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                               |                             | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                  |                             | o-ring; stożek 24°                       |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                 |                             | viton                                    |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                          |                             | hydrauliczny zwykły                      |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                        |                             | 20                                       |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                   |                             | 3/4                                      |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                    |                             | 0.35                                     |                                                           |
| <b>Końc. GW M36x2, wąż 1", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-36-16-SS   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                            | +1szt 209,31 zł(257,45 zł)<br>+10szt 179,41 zł(220,67 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                             |                                          |                                                           |
| Geometria                                                                                    |                             | prosta                                   |                                                           |
| Typ materiału                                                                                |                             | SS - stal nierdzewna                     |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                             |                             | AISI 316L                                |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                              |                             | GW METRYCZNY                             |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                          |                             | M36x2                                    |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                               |                             | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                  |                             | o-ring; stożek 24°                       |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                 |                             | viton                                    |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                          |                             | hydrauliczny zwykły                      |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                        |                             | 25                                       |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                   |                             | 1                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                    |                             | 0.387                                    |                                                           |
| <b>Końc. GW M42x2, wąż 1", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-42-16-SS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                         | +1szt 218,98 zł(269,35 zł)<br>+10szt 187,70 zł(230,87 zł) |
| Dane techniczne                                                                              |                             |                                          |                                                           |
| Geometria                                                                                    |                             | prosta                                   |                                                           |
| Typ materiału                                                                                |                             | SS - stal nierdzewna                     |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                             |                             | AISI 316L                                |                                                           |

|                                                                                                |                                          |               |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |               |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M42x2                                    |               |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |               |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   | viton                                    |               |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                            | hydrauliczny zwykły                      |               |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          | 25                                       |               |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                     | 1                                        |               |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                      | 0.485                                    |               |                                                           |
| <b>Końc. GW M52x2, wąż 1.1/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L</b><br>Indeks: TI-ZMW122-52-20-SS | W magazynie                              | Wysyłka w 24h | +1szt 367,68 zł(452,25 zł)<br>+10szt 315,16 zł(387,65 zł) |
| Dane techniczne                                                                                |                                          |               |                                                           |
| Geometria                                                                                      | prosta                                   |               |                                                           |
| Typ materiału                                                                                  | SS - stal nierdzewna                     |               |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                               | AISI 316L                                |               |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                                | GW METRYCZNY                             |               |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                                            | M52x2                                    |               |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                                 | gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka |               |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    | o-ring; stożek 24°                       |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   | viton                                    |               |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                            | hydrauliczny zwykły                      |               |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          | 32                                       |               |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                     | 1.1/4                                    |               |                                                           |
| Masa [kg]                                                                                      | 0.696                                    |               |                                                           |