



Końcówka hydrauliczna DKOS, typ ZMW122, seria ciężka, stal AISI 316L

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym metrycznym z nakrętką, uszczelnienie o-ringiem na stożku 24° (DKOS), seria ciężka. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GW M16x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-16-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,81 zł (50,20 zł) +10szt 34,98 zł (43,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.039		
Końc. GW M18x1,5, wąż 1/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-18-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,88 zł (58,89 zł) +10szt 41,04 zł (50,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.053		
Końc. GW M20x1,5, wąż 5/16", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-20-05-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,90 zł (68,76 zł) +10szt 47,92 zł (58,94 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.062		
Końc. GW M20x1,5, wąż 3/8", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-20-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,62 zł (64,72 zł) +10szt 45,10 zł (55,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.061		
Końc. GW M22x1,5, wąż 3/8", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-22-06-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 71,02 zł (87,35 zł) +10szt 60,88 zł (74,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		

Masa [kg]		0.09	
Końc. GW M24x1,5, wąż 1/2", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-24-08-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 57,27 zł (70,44 zł) +10szt 49,09 zł (60,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]		0.12	
Końc. GW M30x2, wąż 5/8", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-30-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,08 zł (108,34 zł) +10szt 75,49 zł (92,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]		0.197	
Końc. GW M30x2, wąż 3/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-30-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,35 zł (171,40 zł) +10szt 119,45 zł (146,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.204	
Końc. GW M36x2, wąż 3/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-36-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,47 zł(201,07 zł) +10szt 140,12 zł(172,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.35	
Końc. GW M36x2, wąż 1", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-36-16-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 209,31 zł(257,45 zł) +10szt 179,41 zł(220,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring; stożek 24°	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Masa [kg]		0.387	
Końc. GW M42x2, wąż 1", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-42-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 218,98 zł(269,35 zł) +10szt 187,70 zł(230,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	

Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Masa [kg]	0.485		
Końc. GW M52x2, wąż 1.1/4", 24°, oring, ciężka, AISI 316L Indeks: TI-ZMW122-52-20-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 367,68 zł(452,25 zł) +10szt 315,16 zł(387,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring; stożek 24°		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Masa [kg]	0.696		