



Końcówka hydrauliczna DKR 180°, typ ZBW510, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym BSP z nakrętką, stożek uszczelniający 60° (DKR), kątowa 180°. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węży. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. 180° GW 1/4" BSP, wąż 1/4", stożek 60° Indeks: TI-ZBW510-04-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,34 zł (47,16 zł) +10szt 32,86 zł (40,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	180°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węży	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.073		
Końc. 180° GW 3/8" BSP, wąż 5/16", stożek 60° Indeks: TI-ZBW510-06-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,85 zł (52,71 zł) +10szt 36,73 zł (45,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	180°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węży	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0		
Końc. 180° GW 3/8" BSP, wąż 3/8", stożek 60° Indeks: TI-ZBW510-06-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,85 zł (52,71 zł) +10szt 36,73 zł (45,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	180°		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.1245		
Końc. 180° GW 1/2" BSP, wąż 1/2", stożek 60° Indeks: TI-ZBW510-08-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 80,50 zł (99,02 zł) +10szt 69,00 zł (84,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	180°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.195		
Końc. 180° GW 3/4" BSP, wąż 3/4", stożek 60° Indeks: TI-ZBW510-12-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,47 zł (126,04 zł) +10szt 87,83 zł (108,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	180°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0		
Końc. 180° GW 1" BSP, wąż 1", stożek 60° Indeks: TI-ZBW510-16-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 91,51 zł (112,56 zł)

Dane techniczne	
Geometria	180°
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1
Masa [kg]	0.818