



Końcówka hydrauliczna DKR 45°, typ ZBW310, stal AISI 316L

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym BSP z nakrętką, stożek uszczelniający 60° (DKR), kątowa 45°. Przeznaczona do zaciskania w wężach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węży. Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. 45° GW 1/4" BSP, wąż 3/16", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-04-03-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,91 zł (93,37 zł) +10szt 65,06 zł (80,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węży	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.037		
Końc. 45° GW 1/4" BSP, wąż 1/4", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-04-04-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,09 zł (71,45 zł) +10szt 49,79 zł (61,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węży	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.043		
Końc. 45° GW 3/8" BSP, wąż 1/4", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-06-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,94 zł (102,02 zł) +10szt 71,09 zł (87,44 zł)

Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		
Masa [kg]	0.056		
Końc. 45° GW 3/8" BSP, wąż 5/16", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-06-05-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,58 zł (104,03 zł) +10szt 72,50 zł (89,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		
Masa [kg]	0.077		
Końc. 45° GW 3/8" BSP, wąż 3/8", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-06-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,70 zł (83,27 zł) +10szt 58,02 zł (71,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		

Masa [kg]		0.079	
Końc. 45° GW 1/2" BSP, wąż 3/8", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-08-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,14 zł(135,47 zł) +10szt 94,41 zł(116,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Masa [kg]		0.098	
Końc. 45° GW 1/2" BSP, wąż 1/2", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-08-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,38 zł(102,56 zł) +10szt 71,47 zł(87,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Masa [kg]		0.106	
Końc. 45° GW 5/8" BSP, wąż 5/8", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-10-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,84 zł(219,97 zł) +10szt 153,30 zł(188,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.188	
Końc. 45° GW 3/4" BSP, wąż 5/8", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-12-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,13 zł(200,65 zł) +10szt 139,82 zł(171,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.209	
Końc. 45° GW 3/4" BSP, wąż 3/4", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-12-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 155,78 zł(191,61 zł) +10szt 133,53 zł(164,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.281	
Końc. 45° GW 1" BSP, wąż 3/4", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-16-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 229,83 zł(282,69 zł) +10szt 196,99 zł(242,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.366		
Końc. 45° GW 1" BSP, wąż 1", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-16-16-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 243,86 zł(299,95 zł) +10szt 209,02 zł(257,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.568		
Końc. 45° GW 1.1/4" BSP, wąż 1.1/4", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-20-20-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 417,72 zł(513,80 zł) +10szt 358,04 zł(440,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.872		
Końc. 45° GW 1.1/2" BSP, wąż 1.1/2", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW310-24-24-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 637,79 zł(784,48 zł) +10szt 546,68 zł(672,42 zł)
Dane techniczne			

Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	185		
Masa [kg]	1.32		
Końc. 45° GW 2" BSP, wąż 2", stożek 60°, AISI 316L			
Na zamówienie		Po potwierdzeniu	+1szt 1 186,11 zł (1 458,92 zł)
Indeks: TI-ZBW310-32-32-SS			+10szt 1 016,66 zł (1 250,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	175		
Masa [kg]	2.4		