



Końcówka hydrauliczna DKR-F 90°, typ ZBW240, stal AISI 316 (PH)

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym BSP z nakrętką, uszczelnienie płaskie - wymaga zastosowania dodatkowej uszczelki płaskiej (DKR-F), kątowa 90°. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża (stosować tuleje oznaczone dodatkowo literami "-PH" na końcu indeksu). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. 90° GW 1/8" BSP, wąż 1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-02-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,99 zł(141,44 zł) +10szt 98,56 zł(121,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/8		
Masa [kg]	0.026		
Końc. 90° GW 1/4" BSP, wąż 1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-04-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,56 zł(126,15 zł) +10szt 87,91 zł(108,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.035		

Końc. 90° GW 3/8" BSP, wąż 3/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-06-06-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 117,48 zł(144,50 zł) +10szt 100,69 zł(123,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		
Masa [kg]	0.051		
Końc. 90° GW 1/2" BSP, wąż 3/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-08-06-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,23 zł(171,25 zł) +10szt 119,34 zł(146,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° GW 1/2" BSP, wąż 1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-08-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,23 zł(171,25 zł) +10szt 119,34 zł(146,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.121	
Końc. 90° GW 5/8" BSP, wąż 1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-10-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 206,98 zł(254,59 zł) +10szt 177,41 zł(218,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		5/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.125	
Końc. 90° GW 5/8" BSP, wąż 5/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-10-10-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 234,95 zł(288,99 zł) +10szt 201,39 zł(247,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		5/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.165	
Końc. 90° GW 3/4" BSP, wąż 1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-12-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 234,95 zł(288,99 zł) +10szt 201,39 zł(247,71 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.169		
Końc. 90° GW 3/4" BSP, wąż 5/8", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-12-10-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 250,49 zł(308,10 zł) +10szt 214,71 zł(264,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.204		
Końc. 90° GW 3/4" BSP, wąż 3/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-12-12-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 217,55 zł(267,59 zł) +10szt 186,47 zł(229,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.244		
Końc. 90° GW 1" BSP, wąż 3/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-16-12-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 347,45 zł(427,36 zł) +10szt 297,82 zł(366,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° GW 1" BSP, wąż 1", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-16-16-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 344,34 zł(423,54 zł) +10szt 295,15 zł(363,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° GW 1.1/4" BSP, wąż 1", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-20-16-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 808,03 zł(993,88 zł) +10szt 692,60 zł(851,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° GW 1.1/4" BSP, wąż 1.1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-20-20-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 709,82 zł(873,08 zł) +10szt 608,42 zł(748,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° GW 1.1/2" BSP, wąż 1.1/4", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-24-20-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 214,53 zł(1 493,87 zł) +10szt 1 041,03 zł(1 280,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Masa [kg]	0		

Końc. 90° GW 1.1/2" BSP, wąż 1.1/2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-24-24-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 872,67 zł(1 073,38 zł) +10szt 748,00 zł(920,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Masa [kg]	0		
Końc. 90° GW 2" BSP, wąż 2", doczołowe, AISI 316 Indeks: TI-ZBW240-32-32-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 849,14 zł(2 274,44 zł) +10szt 1 584,98 zł(1 949,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Masa [kg]	0		