



Końcówka hydrauliczna DKR, typ ZBW110, stal AISI 316 (PH)

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym BSP z nakrętką, stożek uszczelniający 60° (DKR). Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża (stosować tuleje oznaczone dodatkowo literami "-PH" na końcu indeksu). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. GW 1/8" BSP, wąż 3/16", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-02-03-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,08 zł (66,52 zł) +10szt 46,35 zł (57,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Masa [kg]	0.015		
Końc. GW 1/8" BSP, wąż 1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-02-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,27 zł (51,99 zł) +10szt 36,23 zł (44,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.018		
Końc. GW 1/4" BSP, wąż 3/16", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-04-03-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,08 zł (66,52 zł) +10szt 46,35 zł (57,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.029		
Końc. GW 1/4" BSP, wąż 1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-04-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,05 zł (44,34 zł) +10szt 30,90 zł (38,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.03		
Końc. GW 1/4" BSP, wąż 5/16", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-04-05-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,56 zł (69,57 zł) +10szt 48,48 zł (59,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.034		
Końc. GW 1/4" BSP, wąż 3/8", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-04-06-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,56 zł (69,57 zł) +10szt 48,48 zł (59,63 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.038		
Końc. GW 3/8" BSP, wąż 1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-06-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,45 zł (65,74 zł) +10szt 45,82 zł (56,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		
Masa [kg]	0.033		
Końc. GW 3/8" BSP, wąż 5/16", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-06-05-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,24 zł (58,11 zł) +10szt 40,49 zł (49,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	445		

Masa [kg]		0.035	
Końc. GW 3/8" BSP, wąż 3/8", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-06-06-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,27 zł (51,99 zł) +10szt 36,23 zł (44,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		445	
Masa [kg]		0.037	
Końc. GW 3/8" BSP, wąż 1/2", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-06-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,05 zł (72,63 zł) +10szt 50,61 zł (62,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		445	
Masa [kg]		0.059	
Końc. GW 1/2" BSP, wąż 1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-08-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,26 zł (80,27 zł) +10szt 55,94 zł (68,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.078	
Końc. GW 1/2" BSP, wąż 5/16", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-08-05-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,40 zł (77,98 zł) +10szt 54,34 zł (66,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.08	
Końc. GW 1/2" BSP, wąż 3/8", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-08-06-SS-PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 59,05 zł (72,63 zł) +10szt 50,61 zł (62,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.079	
Końc. GW 1/2" BSP, wąż 1/2", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-08-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,10 zł (60,39 zł) +10szt 42,09 zł (51,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.083	
Końc. GW 1/2" BSP, wąż 5/8", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-08-10-SS-PH		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 88,26 zł (108,56 zł) +10szt 75,65 zł (93,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.085	
Końc. GW 1/2" BSP, wąż 3/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-08-12-SS-PH		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 95,72 zł (117,74 zł) +10szt 82,05 zł (100,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Masa [kg]		0.107	
Końc. GW 5/8" BSP, wąż 1/2", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-10-08-SS-PH		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 93,23 zł (114,67 zł) +10szt 79,92 zł (98,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		5/8"	

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.086		
Końc. GW 5/8" BSP, wąż 5/8", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-10-10-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,39 zł(134,55 zł) +10szt 93,77 zł(115,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.08		
Końc. GW 3/4" BSP, wąż 1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-12-04-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 136,74 zł(168,19 zł) +10szt 117,21 zł(144,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.108		
Końc. GW 3/4" BSP, wąż 1/2", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-12-08-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,83 zł(121,56 zł) +10szt 84,71 zł(104,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.117		
Końc. GW 3/4" BSP, wąż 5/8", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-12-10-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,50 zł(138,38 zł) +10szt 96,43 zł(118,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.121		
Końc. GW 3/4" BSP, wąż 3/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-12-12-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,02 zł(107,03 zł) +10szt 74,59 zł(91,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.138		
Końc. GW 3/4" BSP, wąż 1", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-12-16-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 137,37 zł(168,97 zł) +10szt 117,74 zł(144,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.168		
Końc. GW 1" BSP, wąż 3/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-16-12-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,64 zł(164,38 zł) +10szt 114,54 zł(140,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.219		
Końc. GW 1" BSP, wąż 1", stożek 60°, AISI 316L Indeks: TI-ZBW110-16-16-SS-PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,47 zł(172,78 zł) +10szt 120,41 zł(148,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Masa [kg]	0.228		
Końc. GW 1" BSP, wąż 1.1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-16-20-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 297,11 zł(365,45 zł) +10szt 254,66 zł(313,23 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.334		
Końc. GW 1.1/4" BSP, wąż 3/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-20-12-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,44 zł(292,05 zł) +10szt 203,52 zł(250,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0.359		
Końc. GW 1.1/4" BSP, wąż 1", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-20-16-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 265,41 zł(326,45 zł) +10szt 227,49 zł(279,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		

Masa [kg]		0.367	
Końc. GW 1.1/4" BSP, wąż 1.1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-20-20-SS-PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 275,35 zł(338,68 zł) +10szt 236,02 zł(290,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Masa [kg]		0.415	
Końc. GW 1.1/2" BSP, wąż 1.1/4", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-24-20-SS-PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 332,83 zł(409,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		185	
Masa [kg]		0.58	
Końc. GW 1.1/2" BSP, wąż 1.1/2", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-24-24-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 420,80 zł(517,58 zł) +10szt 360,68 zł(443,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		185	
Masa [kg]		0.615	
Końc. GW 2" BSP, wąż 1.1/2", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-32-24-SS-PH	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 795,60 zł(978,59 zł) +10szt 681,94 zł(838,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		175	
Masa [kg]		0.837	
Końc. GW 2" BSP, wąż 2", stożek 60°, AISI 316 Indeks: TI-ZBW110-32-32-SS-PH	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 544,75 zł (670,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		175	
Masa [kg]		0.856	