



Końcówka hydrauliczna DKS 45°, typ ZMW312, seria ciężka, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym metrycznym z nakrętką, uszczelnienie metal-metal, stożek uniwersalny 24°/60° (DKS), kątowna 45°, seria ciężka. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. 45° GW M18x1,5, wąż 1/4", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-18-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,99 zł (11,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.049		
Końc. 45° GW M20x1,5, wąż 5/16", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-20-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,99 zł (13,52 zł) +10szt 9,42 zł (11,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.065		
Końc. 45° GW M22x1,5, wąż 3/8", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-22-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,46 zł (12,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.084		
Końc. 45° GW M24x1,5, wąż 1/2", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-24-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,24 zł (21,21 zł) +10szt 14,78 zł (18,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.13		
Końc. 45° GW M30x2, wąż 5/8", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-30-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,20 zł (32,23 zł) +10szt 22,46 zł (27,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.203		
Końc. 45° GW M36x2, wąż 3/4", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-36-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,14 zł (41,99 zł)

Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.35		
Końc. 45° GW M42x2, wąż 1", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-42-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,84 zł (105,58 zł) +10szt 73,58 zł (90,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Masa [kg]	0.505		
Końc. 45° GW M52x2, wąż 1.1/4", 24/60°, ciężka Indeks: TI-ZMW312-52-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 113,07 zł (139,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Masa [kg]	0.859		