



Końcówka hydrauliczna ORFS, typ ZOW110, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z – ze zwykłym „ogonem” hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym UNF z nakrętką, uszczelnienie płaskie (ORFS). Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węży. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. ORFS GW 9/16", wąż 1/4" Indeks: TI-ZOW110-09-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,05 zł (7,44 zł) +10szt 5,18 zł (6,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.032		
Końc. ORFS GW 9/16", wąż 5/16" Indeks: TI-ZOW110-09-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,46 zł (12,87 zł) +10szt 8,96 zł (11,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.04		
Końc. ORFS GW 9/16", wąż 3/8" Indeks: TI-ZOW110-09-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,23 zł (24,88 zł) +10szt 17,34 zł (21,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.043		
Końc. ORFS GW 11/16", wąż 1/4" Indeks: TI-ZOW110-11-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,88 zł(9,69 zł) +10szt 6,75 zł(8,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.05		
Końc. ORFS GW 11/16", wąż 5/16" Indeks: TI-ZOW110-11-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,51 zł(14,16 zł) +10szt 9,87 zł(12,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.053		
Końc. ORFS GW 11/16", wąż 3/8" Indeks: TI-ZOW110-11-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,07 zł(12,39 zł) +10szt 8,63 zł(10,61 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	11/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.055		
Końc. ORFS GW 13/16", wąż 3/8" Indeks: TI-ZOW110-13-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,84 zł(10,87 zł) +10szt 7,58 zł(9,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	13/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.072		
Końc. ORFS GW 13/16", wąż 1/2" Indeks: TI-ZOW110-13-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,60 zł(16,73 zł) +10szt 11,66 zł(14,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	13/16"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.081		

Końc. ORFS GW 1", wąż 1/2" Indeks: TI-ZOW110-16-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,72 zł (24,26 zł) +10szt 16,90 zł (20,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.128		
Końc. ORFS GW 1", wąż 5/8" Indeks: TI-ZOW110-16-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,75 zł (21,83 zł) +10szt 15,21 zł (18,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.136		
Końc. ORFS GW 1.3/16", wąż 1/2" Indeks: TI-ZOW110-19-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,27 zł (36,00 zł) +10szt 25,09 zł (30,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.3/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.189	
Końc. ORFS GW 1.3/16", wąż 5/8" Indeks: TI-ZOW110-19-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,75 zł (63,65 zł) +10szt 44,35 zł (54,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.3/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Masa [kg]		0.206	
Końc. ORFS GW 1.3/16", wąż 3/4" Indeks: TI-ZOW110-19-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,71 zł (32,85 zł) +10szt 22,89 zł (28,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.3/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.219	
Końc. ORFS GW 1.7/16", wąż 3/4" Indeks: TI-ZOW110-23-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 45,30 zł (55,72 zł) +10szt 38,83 zł (47,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.282	
Końc. ORFS GW 1.7/16", wąż 1" Indeks: TI-ZOW110-23-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,64 zł (48,76 zł) +10szt 33,98 zł (41,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Masa [kg]		0.299	
Końc. ORFS GW 1.11/16", wąż 1.1/4" Indeks: TI-ZOW110-27-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,71 zł (80,82 zł) +10szt 56,32 zł (69,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.11/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Masa [kg]		0.453	
Końc. ORFS GW 2", wąż 1.1/2" Indeks: TI-ZOW110-32-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,51 zł (166,68 zł) +10szt 116,15 zł (142,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		2"-12	

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2
Masa [kg]	0.625