



Końcówka hydrauliczna skręcana DKJ, typ SJW110, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna skręcana, typ S, z gwintem wewnętrznym UNF, uszczelnienie na stożku 74° (DKJ). Przeznaczona do skręcania w węzłach gumowych i termoplastycznych za pomocą tulei skręcanej. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. skręcana JIC, GW UNF 7/16", wąż 1/4" Indeks: TI-SJW110-07-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,54 zł (17,88 zł) +10szt 12,46 zł (15,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 1/2", wąż 1/4" Indeks: TI-SJW110-08-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,69 zł (19,30 zł) +10szt 13,45 zł (16,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 9/16", wąż 5/16" Indeks: TI-SJW110-09-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,77 zł (21,86 zł) +10szt 15,23 zł (18,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 9/16", wąż 3/8" Indeks: TI-SJW110-09-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,72 zł (26,72 zł) +10szt 18,61 zł (22,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 3/4", wąż 3/8" Indeks: TI-SJW110-12-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,82 zł (26,84 zł) +10szt 18,70 zł (23,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 3/4", wąż 1/2" Indeks: TI-SJW110-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,57 zł (36,37 zł) +10szt 25,35 zł (31,18 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.1		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 7/8", wąż 1/2" Indeks: TI-SJW110-14-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,66 zł (38,94 zł) +10szt 27,14 zł (33,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 7/8", wąż 5/8" Indeks: TI-SJW110-14-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,49 zł (52,26 zł) +10szt 36,42 zł (44,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0		

Końc. skręcana JIC, GW UNF 1.1/16", wąż 5/8" Indeks: TI-SJW110-17-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,60 zł (54,86 zł) +10szt 38,23 zł (47,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 1.1/16", wąż 3/4" Indeks: TI-SJW110-17-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,96 zł (61,45 zł) +10szt 42,83 zł (52,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana JIC, GW UNF 1.5/16", wąż 1" Indeks: TI-SJW110-21-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,56 zł (106,47 zł) +10szt 74,19 zł (91,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1
Masa [kg]	0.328