



Końcówka hydrauliczna skręcana DKM, typ SMW160, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna skręcana, typ S, z gwintem wewnętrznym metrycznym z nakrętką, uszczelnienie metal - metal na stożku 60°, (DKM). Przeznaczona do skręcania w węzłach gumowych i termoplastycznych za pomocą tulei skręcanej. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. skręcana GW M12x1,5, stożek 60°, wąż 1/4" Indeks: TI-SMW160-12-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,20 zł (19,93 zł) +10szt 13,89 zł (17,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M14x1,5, stożek 60°, wąż 1/4" Indeks: TI-SMW160-14-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,09 zł (19,79 zł) +10szt 13,79 zł (16,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M14x1,5, stożek 60°, wąż 5/16" Indeks: TI-SMW160-14-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,30 zł (22,51 zł) +10szt 15,69 zł (19,30 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M16x1,5, stożek 60°, wąż 1/4" Indeks: TI-SMW160-16-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,44 zł (22,68 zł) +10szt 15,80 zł (19,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M16x1,5, stożek 60°, wąż 5/16" Indeks: TI-SMW160-16-05	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,00 zł (24,60 zł) +10szt 17,15 zł (21,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0		

Końc. skręcana GW M16x1,5, stożek 60°, wąż 3/8" Indeks: TI-SMW160-16-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,29 zł (26,19 zł) +10szt 18,25 zł (22,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.074		
Końc. skręcana GW M18x1,5, stożek 60°, wąż 5/16" Indeks: TI-SMW160-18-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,20 zł (26,08 zł) +10szt 18,17 zł (22,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M18x1,5, stożek 60°, wąż 3/8" Indeks: TI-SMW160-18-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 21,97 zł (27,02 zł) +10szt 18,83 zł (23,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M18x1,5, stożek 60°, wąż 1/2" Indeks: TI-SMW160-18-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,80 zł (28,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.0915		
Końc. skręcana GW M22x1,5, stożek 60°, wąż 3/8" Indeks: TI-SMW160-22-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,81 zł (32,98 zł) +10szt 22,98 zł (28,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M22x1,5, stożek 60°, wąż 1/2" Indeks: TI-SMW160-22-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,25 zł (38,44 zł) +10szt 26,79 zł (32,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.113		
Końc. skręcana GW M26x1,5, stożek 60°, wąż 5/8" Indeks: TI-SMW160-26-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,17 zł (50,64 zł) +10szt 35,29 zł (43,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana GW M26x1,5, stożek 60°, wąż 3/4" Indeks: TI-SMW160-26-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,43 zł (64,49 zł) +10szt 44,94 zł (55,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0		