



Kończówka kątowna 90° z nakrętką, stal węglowa, typ RBU

Kończówka kątowna 90° typu RBU z nakrętką, kulista, uszczelnienie stożek 60°, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka 90° RBU GW M10x1 (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-108210	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,49 zł (42,42 zł) +50szt 26,82 zł (32,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste z nakrętką z gwintem wewnętrznym metrycznym		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka 90° RBU GW M12x1,5 (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-108212	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,55 zł (44,96 zł) +50szt 28,43 zł (34,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste z nakrętką z gwintem wewnętrznym metrycznym		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.02		

Kończówka 90° RBU GW M14x1,5 (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-108214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,09 zł (45,62 zł) +50szt 28,85 zł (35,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste z nakrętką z gwintem wewnętrznym metrycznym		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.032		
Kończówka 90° RBU GW M16x1,5 (wąż 9 mm) Indeks: EC-108216	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,86 zł (46,57 zł) +50szt 29,44 zł (36,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste z nakrętką z gwintem wewnętrznym metrycznym		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka 90° RBU GW M18x1,5 (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-108218	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,24 zł (53,19 zł) +50szt 33,63 zł (41,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste z nakrętką z gwintem wewnętrznym metrycznym		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka 90° RBU GW M22x1,5 (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-108222		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 57,21 zł (70,37 zł) +50szt 44,50 zł (54,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		przyłącze kuliste z nakrętką z gwintem wewnętrznym metrycznym	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	