



Końcówka kołnierзова 45° NON SKIVE SAE 6000, seria ciężka, stal węglowa, typ NSK312

Końcówka kołnierзова 45° NON SKIVE SAE 6000 (SFS 45), seria ciężka, przeznaczona do zaciskania w węzłach typu 4SP, 4SH, R13 i R15 za pomocą tulei zaciskowej TI-N... . Montaż: bez skrawania gumy węzła. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 3/4", wąż 3/4" Indeks: TI-NSK312-12-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 68,26 zł (83,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węzła	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Długość L [mm]	117		
Masa [kg]	0,274		
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 3/4", wąż 1" Indeks: TI-NSK312-12-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 184,31 zł (226,70 zł) +10szt 157,98 zł (194,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węzła	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Długość L [mm]		118	
Masa [kg]		0.384	
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 1", wąż 3/4" Indeks: TI-NSK312-16-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 109,67 zł(134,89 zł) +10szt 94,00 zł(115,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 6000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Długość L [mm]		137	
Masa [kg]		0.368	
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 1", wąż 1" Indeks: TI-NSK312-16-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,83 zł (93,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 6000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Długość L [mm]		136	
Masa [kg]		0.462	
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 1", wąż 1.1/4" Indeks: TI-NSK312-16-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 278,72 zł(342,83 zł) +10szt 238,90 zł(293,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Długość L [mm]	136		
Masa [kg]	0.628		
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 1.1/4", wąż 1" Indeks: TI-NSK312-20-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 159,43 zł(196,10 zł) +10szt 136,66 zł(168,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Długość L [mm]	163		
Masa [kg]	0.64		
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 1.1/4", wąż 1.1/4" Indeks: TI-NSK312-20-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 118,79 zł (146,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Długość L [mm]	160		
Masa [kg]	0.658		
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 1.1/2", wąż 1.1/4" Indeks: TI-NSK312-24-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 257,13 zł(316,27 zł) +10szt 220,40 zł(271,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 6000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		
Długość L [mm]	161		
Masa [kg]	0.955		
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 1.1/2", wąż 1.1/2" Indeks: TI-NSK312-24-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,92 zł (217,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 6000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	415		

Długość L [mm]		195	
Masa [kg]		1.082	
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 2", wąż 1.1/2" Indeks: TI-NSK312-32-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 479,18 zł(589,39 zł) +10szt 410,72 zł(505,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		2"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 6000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		415	
Długość L [mm]		198	
Masa [kg]		1.602	
Końc. kołn. 45° NON SKIVE SAE 6000 2", wąż 2" Indeks: TI-NSK312-32-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 516,09 zł(634,79 zł) +10szt 442,37 zł(544,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 6000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		2"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 6000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		345	
Długość L [mm]		247	
Masa [kg]		2.461	