



Końcówka kołnierzowa 90° INTERLOCK SAE 3000, stal węglowa

Końcówka kołnierzowa 90° INTERLOCK SAE 3000, uszczelnienie o-ring lub inna uszczelka w rowku kołnierza, do węża typu 4SH, R13 i R15. Materiał: stal węglowa, ocynkowanie.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 3/4", wąż 3/4" Indeks: TI-ILSK211-12-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 67,34 zł (82,83 zł) +5szt 56,71 zł (69,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Długość L [mm]	127.5		
Masa [kg]	0.324		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 1", wąż 3/4" Indeks: TI-ILSK211-16-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,94 zł (111,86 zł) +5szt 76,58 zł (94,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		

Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Długość L [mm]		127.5	
Masa [kg]		0.372	
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 1", wąż 1" Indeks: TI-ILSK211-16-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,19 zł (103,55 zł) +5szt 70,90 zł (87,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1"	
Opis przyłącza		kołnier hydrauliczny SAE 3000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Długość L [mm]		158	
Masa [kg]		0.598	
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 1.1/4", wąż 1" Indeks: TI-ILSK211-20-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 129,33 zł (159,08 zł) +5szt 108,91 zł (133,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		kołnier hydrauliczny SAE 3000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Długość L [mm]		158	
Masa [kg]		0.656	
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 1.1/4", wąż 1.1/4" Indeks: TI-ILSK211-20-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 136,00 zł (167,28 zł) +5szt 114,53 zł (140,87 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Długość L [mm]	181		
Masa [kg]	0.934		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 1.1/2", wąż 1.1/4" Indeks: TI-ILSK211-24-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 179,90 zł(221,28 zł) +5szt 151,50 zł(186,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Długość L [mm]	182		
Masa [kg]	1.05		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 1.1/2", wąż 1.1/2" Indeks: TI-ILSK211-24-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 226,37 zł(278,44 zł) +5szt 190,63 zł(234,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		

Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Długość L [mm]	211		
Masa [kg]	1.6		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SAE 3000 2", wąż 2" Indeks: TI-ILSK211-32-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 405,46 zł(498,72 zł) +5szt 341,44 zł(419,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Długość L [mm]	250		
Masa [kg]	2.809		