



Końcówka kołnierzowa 90° INTERLOCK SUPERCAT, stal węglowa

Końcówka kołnierzowa 90° INTERLOCK SUPERCAT, uszczelnienie o-ring lub inna uszczelka w rowku kołnierza, do węża typu 4SH, R13 i R15. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SUPERCAT 3/4", wąż 3/4" Indeks: TI-ILSK213-12-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 76,18 zł (93,70 zł) +5szt 64,15 zł (78,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000 SUPERCAT		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000 SUPERCAT		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Długość L [mm]	127.5		
Masa [kg]	0.424		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SUPERCAT 1", wąż 3/4" Indeks: TI-ILSK213-16-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 148,71 zł (182,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000 SUPERCAT		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000 SUPERCAT		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Długość L [mm]	127.5		
Masa [kg]	0.522		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SUPERCAT 1", wąż 1" Indeks: TI-ILSK213-16-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 145,45 zł(178,90 zł) +5szt 122,48 zł(150,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000 SUPERCAT		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000 SUPERCAT		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Długość L [mm]	158		
Masa [kg]	0.702		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SUPERCAT 1.1/4", wąż 1" Indeks: TI-ILSK213-20-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 124,08 zł(152,62 zł) +5szt 104,49 zł(128,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000 SUPERCAT		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000 SUPERCAT		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Długość L [mm]	158		
Masa [kg]	0.829		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SUPERCAT 1.1/4", wąż 1.1/4" Indeks: TI-ILSK213-20-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 259,11 zł(318,71 zł) +5szt 218,20 zł(268,39 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000 SUPERCAT		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000 SUPERCAT		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Długość L [mm]	182		
Masa [kg]	1.126		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SUPERCAT 1.1/2", wąż 1.1/4" Indeks: TI-ILSK213-24-20	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000 SUPERCAT		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000 SUPERCAT		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Długość L [mm]	182		
Masa [kg]	1.327		
Końc. kołn. 90° INTERLOCK SUPERCAT 1.1/2", wąż 1.1/2" Indeks: TI-ILSK213-24-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 342,86 zł(421,72 zł) +5szt 288,73 zł(355,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000 SUPERCAT		

Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"
Opis przyłącza	kołnierz hydrauliczny SAE 6000 SUPERCAT
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2
Średnica wewnętrzna [mm]	38
Długość L [mm]	215.5
Masa [kg]	1.767