


Końcówka kołnierzowa prosta NON SKIVE SAE 3000, typ NSK111, seria lekka, stal węglowa



Końcówka kołnierzowa prosta NON SKIVE SAE 3000 (SFL), seria lekka, przeznaczona do zaciskania w węzłach typu 4SP, 4SH, R13 i R15 za pomocą tulei zaciskowej TI-N... .
 Montaż: bez skrawania gumy węzła. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 3/4", wąż 3/4" Indeks: TI-NSK111-12-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,30 zł (68,02 zł) +10szt 47,40 zł (58,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	106		
Masa [kg]	0.222		
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 3/4", wąż 1" Indeks: TI-NSK111-12-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 184,30 zł (226,69 zł) +10szt 157,97 zł (194,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		

Długość L [mm]		108	
Masa [kg]		0.31	
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 1", wąż 3/4" Indeks: TI-NSK111-16-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,73 zł (90,69 zł) +10szt 63,19 zł (77,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 3000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Długość L [mm]		114.5	
Masa [kg]		0.276	
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 1", wąż 1" Indeks: TI-NSK111-16-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,50 zł (79,34 zł) +10szt 55,28 zł (67,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 3000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Długość L [mm]		114.5	
Masa [kg]		0.341	
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 1.1/4", wąż 1" Indeks: TI-NSK111-20-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,37 zł (124,69 zł) +10szt 86,88 zł (106,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Długość L [mm]	130.5		
Masa [kg]	0.418		
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 1.1/4", wąż 1.1/4" Indeks: TI-NSK111-20-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 92,16 zł (113,36 zł) +10szt 78,99 zł (97,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	280		
Długość L [mm]	130.5		
Masa [kg]	0.518		
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 1.1/2", wąż 1.1/4" Indeks: TI-NSK111-24-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 165,87 zł (204,02 zł) +10szt 142,18 zł (174,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Długość L [mm]		155.5	
Masa [kg]		0.625	
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 1.1/2", wąż 1.1/2" Indeks: TI-NSK111-24-24		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 129,02 zł(158,69 zł) +10szt 110,59 zł(136,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 3000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Długość L [mm]		155.5	
Masa [kg]		0.825	
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 2", wąż 1.1/2" Indeks: TI-NSK111-32-24		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 230,41 zł(283,40 zł) +10szt 197,49 zł(242,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		2"	
Opis przyłącza		kołnierz hydrauliczny SAE 3000	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		210	
Długość L [mm]		176.5	

Masa [kg]		1.08	
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 2", wąż 2" Indeks: TI-NSK111-32-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 144,94 zł (178,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Długość L [mm]	176.5		
Masa [kg]	1.408		
Końc. kołn. NON SKIVE SAE 3000 2.1/2", wąż 2" Indeks: TI-NSK111-40-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 341,02 zł(419,45 zł) +10szt 292,30 zł(359,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	kołnier hydrauliczny SAE 3000		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	175		
Długość L [mm]	186.5		
Masa [kg]	1.898		