



Końcówka kołnierzowa TRICLOVER do dospawania, stal nierdzewna, typ TKS

Końcówka kołnierzowa TRICLOVER z króćcem do dospawania do instalacji, wg DIN 32676. Do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, kosmetycznym, spożywczym i chemicznym, do mediów płynnych i o dużej lepkości. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. TRICLOVER do dosp. DN10, kołn. 34 mm Indeks: NH-TKS-034-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,17 zł (26,04 zł) +5szt 16,57 zł (20,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER z rowkiem pod uszczelkę		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 13 mm i wewnętrznej 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.034		
Końc. TRICLOVER do dosp. DN15, kołn. 34 mm Indeks: NH-TKS-034-015	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,17 zł (26,04 zł) +5szt 16,57 zł (20,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER z rowkiem pod uszczelkę		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 19 mm i wewnętrznej 16 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.03		
Końc. TRICLOVER do dosp. DN20, kołn. 34 mm Indeks: NH-TKS-034-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,17 zł (26,04 zł) +5szt 16,57 zł (20,38 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER z rowkiem pod uszczelkę		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 23 mm i wewnętrznej 20 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.028		
Kończ. TRICLOVER do dosp. DN25, kołn. 50,5 mm Indeks: NH-TKS-050-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,19 zł (27,29 zł) +5szt 17,36 zł (21,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER z rowkiem pod uszczelkę		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 29 mm i wewnętrznej 26 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.069		
Kończ. TRICLOVER do dosp. DN32, kołn. 50,5 mm Indeks: NH-TKS-050-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,86 zł (30,58 zł) +5szt 19,46 zł (23,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER z rowkiem pod uszczelkę		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 35 mm i wewnętrznej 32 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.061	
Końc. TRICLOVER do dosp. DN38, kołn. 50,5 mm Indeks: NH-TKS-050-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,19 zł (27,29 zł) +5szt 17,36 zł (21,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER z rowkiem pod uszczelkę	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 41 mm i wewnętrznej 38 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.05	
Końc. TRICLOVER do dosp. DN50, kołn. 64 mm Indeks: NH-TKS-064-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 25,12 zł (30,90 zł) +5szt 19,66 zł (24,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER z rowkiem pod uszczelkę	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 53 mm i wewnętrznej 50 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.071	