



Przyłącze manometryczne proste z gwintem wewnętrznym i końcówką do węży pomiarowych

Przyłącze do manometru z gwintem wewnętrznym i końcówką przeznaczona do mikrowęża, kompletną z tuleją zaciskową. Przyłącze występuje w dwóch wariantach: z nakrętką obrotową (z gwintem metrycznym i BSPT, uszczelnienie o-ring NBR) oraz nakrętką stałą (z gwintem NPTF i BSPT). Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: 500 bar lub 630 bar - w zależności od rozmiaru węży. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. manometryczna GW M20x1,5, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-50-020-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,97 zł (27,02 zł) +5szt 19,78 zł (24,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węży	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	17.5		
Długość L1 [mm]	18		
Masa [kg]	0.073		
Końc. manometryczna GW 1/4" BSP, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-50-204-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,17 zł (17,43 zł) +5szt 12,76 zł (15,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		15.5	
Długość L1 [mm]		19	
Masa [kg]		0.029	
Końc. manometryczna GW 1/4" BSP, wąż 2x5 mm, z tuleją, krótka nakrętka Indeks: PS-801-50-204-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,86 zł (26,89 zł) +5szt 19,68 zł (24,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		15.5	
Długość L1 [mm]		16	
Masa [kg]		0.028	
Końc. manometryczna GW 1/2" BSP, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-50-208-00	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,85 zł (52,71 zł) +5szt 38,57 zł (47,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Długość L [mm]	17.5		
Długość L1 [mm]	20		
Masa [kg]	0.071		
Końc. manometryczna GW 1/4" BSP, wąż 4x8 mm, z tuleją Indeks: PS-804-50-204-00	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,95 zł (38,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Długość L [mm]	15.5		
Długość L1 [mm]	19		
Masa [kg]	0.034		
Końc. manometryczna GW 1/4"-18 NPTF stały, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-50-304-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,09 zł (38,24 zł) +5szt 27,98 zł (34,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPTF) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		

Długość L [mm]		24	
Masa [kg]		0.03	
Końc. manometryczna GW 1/4" BSPT stały, wąż 2x5 mm, z tuleją Indeks: PS-801-52-204-00	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,06 zł (29,59 zł) +5szt 21,66 zł (26,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSPT) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		2	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Długość L [mm]		22	
Masa [kg]		0.03	