



Końcówka mosiężna niklowana do węża z GZ, typ A19

Końcówka do węża z gwintem zewnętrznym typ A19, przeznaczona do łączenia elementów pneumatyki. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka do węża A19, GZ 1/8" BSP, oring NBR, króciec 7 mm Indeks: MW-2119001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,85 zł(4,74 zł) +10szt 3,30 zł(4,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	31		
Masa [kg]	0.012		
Końcówka do węża A19, GZ 1/4" BSP, oring NBR, króciec 7 mm Indeks: MW-2119002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,24 zł(6,45 zł) +10szt 4,49 zł(5,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Średnica wewnętrzna [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.017		
Końcówka do węża A19, GZ 1/8" BSP, oring NBR, króciec 8 mm Indeks: MW-2119003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,85 zł(4,74 zł) +10szt 3,30 zł(4,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	31		
Masa [kg]	0.012		
Końcówka do węża A19, GZ 1/8" BSP, oring NBR, króciec 9 mm Indeks: MW-2119004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,85 zł(4,74 zł) +10szt 3,30 zł(4,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	31		
Masa [kg]	0.013		
Końcówka do węża A19, GZ 1/4" BSP, oring NBR, króciec 9 mm Indeks: MW-2119005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,24 zł(6,45 zł) +10szt 4,49 zł(5,52 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.018		
Końcówka do węża A19, GZ 3/8" BSP, oring NBR, króciec 9 mm Indeks: MW-2119006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,47 zł(7,96 zł) +10szt 5,55 zł(6,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.025		
Końcówka do węża A19, GZ 1/4" BSP, oring NBR, króciec 12 mm Indeks: MW-2119007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,58 zł(6,86 zł) +10szt 4,78 zł(5,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	33		
Masa [kg]	0.021		
Końcówka do węża A19, GZ 3/8" BSP, oring NBR, króciec 12 mm Indeks: MW-2119008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,83 zł (7,17 zł) +10szt 5,00 zł (6,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.026		
Końcówka do węża A19, GZ 1/2" BSP, oring NBR, króciec 12 mm Indeks: MW-2119009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,50 zł (17,84 zł) +10szt 12,43 zł (15,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Długość L [mm]		36	
Masa [kg]		0.042	
Końcówka do węża A19, GZ 3/8" BSP, oring NBR, króciec 17 mm Indeks: MW-2119010		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,93 zł(9,75 zł) +10szt 6,79 zł(8,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		17	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Długość L [mm]		34	
Masa [kg]		0.033	
Końcówka do węża A19, GZ 1/2" BSP, oring NBR, króciec 17 mm Indeks: MW-2119011		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 15,09 zł(18,56 zł) +10szt 12,93 zł(15,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		17	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Długość L [mm]		36	

Masa [kg]	0.046
-----------	-------