



Końcówka paliwowa skręcana z gwintem wewnętrznym BSP, typ S1

Skręcana końcówka gwintowa typ S1 z gwintem wewnętrznym BSP (z uszczelką płaską), wykonana zgodnie z normą EN 14424, przeznaczona dla węży gumowych i niektórych typów węży z tworzyw termoplastycznych, z miękkim wzmocnieniem tekstylnym (bez spirali z drutu). Stosowana powszechnie w sektorze paliwowym w przewodach dystrybucji paliwa i gazów (np. LPG). Podstawowa wersja wykonana całkowicie z mosiądzu; dostępna również w wersji z mosiądzu chromowanego (nakrętka i tuleja) oraz w wersji ze stali nierdzewnej (końcówka) z tuleją z mosiądzu chromowanego. Materiał: mosiądz (B), uszczelka z poliuretanu (PU). Ciśnienie robocze: 16 bar (do 25 bar do DN25). Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (od -30°C do +70°C - dla LPG).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. typ S GW BSP 1/2" wąż 13x4 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-050-1304-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.13		
Uwagi	grubość ścianki węża 4 mm		
Końc. typ S GW BSP 1/2" wąż 13x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-050-1305-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,71 zł (54,99 zł) +10szt 39,45 zł (48,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.13		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 13x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-075-1305-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.13		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 15x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-075-1505-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,33 zł (22,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.144		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 19x4 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-075-1904-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 51,89 zł (63,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.149		
Uwagi	grubość ścianki węża 4 mm		
Kończ. typ S GW BSP 3/4" wąż 19x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-075-1905-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,60 zł (78,23 zł) +10szt 56,12 zł (69,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.16		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Kończ. typ S GW BSP 3/4" wąż 19x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-075-1906-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,86 zł (79,78 zł) +10szt 57,23 zł (70,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		

Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.165		
Uwagi	grubość ścianki węża 6 mm		
Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 15x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-100-1505-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,79 zł (88,30 zł) +10szt 63,35 zł (77,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.185		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 19x4 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-100-1904-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,79 zł (88,30 zł) +10szt 63,35 zł (77,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	grubość ścianki węża 4 mm		
Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 19x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-100-1905-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,79 zł (88,30 zł) +10szt 63,35 zł (77,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 19x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-100-1906-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,11 zł (25,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	grubość ścianki węża 6 mm		
Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 25x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-100-2505-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,61 zł (99,15 zł) +10szt 71,12 zł (87,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Uwagi		grubość ścianki węża 5 mm	
Końc. typ S GW BSP 1" wąż 25x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-100-2506-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,61 zł (99,15 zł) +10szt 71,12 zł (87,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		PU - poliuretan	
Typ "ogona" do węża		skręcany tuleją zaciskową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Uwagi		grubość ścianki węża 6 mm	
Końc. typ S GW BSP 1.1/4" wąż 25x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-125-2505-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		PU - poliuretan	
Typ "ogona" do węża		skręcany tuleją zaciskową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.28	
Uwagi		grubość ścianki węża 5 mm	
Końc. typ S GW BSP 1.1/4" wąż 25x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-125-2506-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.38		
Uwagi	grubość ścianki węża 6 mm		
Kończ. typ S GW BSP 1.1/4" wąż 32x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-125-3206-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 324,95 zł(399,69 zł) +10szt 286,72 zł(352,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.38		
Uwagi	grubość ścianki węża 6 mm		
Kończ. typ S GW BSP 1.1/2" wąż 38x6,5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S1-150-3806-B	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	PU - poliuretan		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Masa [kg]	0.64
Uwagi	grubość ścianki węża 6 mm