



Końcówka paliwowa skręcana z gwintem zewnętrznym BSPT, typ S2

Skręcana końcówka gwintowa typ S2 z gwintem zewnętrznym BSPT (uszczelnienie na gwincie), wykonana zgodnie z normą EN 14424, przeznaczona dla węży gumowych i niektórych typów węży z tworzyw termoplastycznych, z miękkim wzmocnieniem tekstylnym (bez spirali z drutu). Stosowana powszechnie w sektorze paliwowym w przewodach dystrybucji paliwa i gazów (np. LPG). Podstawowa wersja wykonana całkowicie z mosiądzu; dostępna również w wersji ze stali nierdzewnej (końcówka) z tuleją z mosiądzu chromowanego. Materiał: mosiądz (B). Ciśnienie robocze: 16 bar (do 25 bar do DN25). Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (od -30°C do +70°C - dla LPG).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. typ S GZ BSPT 1/2" wąż 13x4 mm, mosiądz Indeks: ZP-S2-050-1304-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,31 zł (70,49 zł) +10szt 50,57 zł (62,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.12		
Uwagi	grubość ścianki węża 4 mm		
Końc. typ S GZ BSPT 1/2" wąż 13x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S2-050-1305-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,31 zł (70,49 zł) +10szt 50,57 zł (62,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		

Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Kończ. typ S GZ BSPT 3/4" wąż 15x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S2-075-1505-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,18 zł (23,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.179		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Kończ. typ S GZ BSPT 3/4" wąż 19x4 mm, mosiądz Indeks: ZP-S2-075-1904-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,35 zł (76,69 zł) +10szt 55,01 zł (67,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	grubość ścianki węża 4 mm		
Kończ. typ S GZ BSPT 3/4" wąż 19x5 mm, mosiądz Indeks: ZP-S2-075-1905-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,35 zł (76,69 zł) +10szt 55,01 zł (67,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny stalowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniać w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.035		
Uwagi	grubość ścianki węża 5 mm		
Końc. typ S GZ BSPT 3/4" wąż 19x6 mm, mosiądz Indeks: ZP-S2-075-1906-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,35 zł (76,69 zł) +10szt 55,01 zł (67,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny stalowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniać w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.186		
Uwagi	grubość ścianki węża 6 mm		